





OBSZAR DETEKCJI




Wysokość montażu	Obszar detekcji
2 m	10 m
3 m	11 m
4 m	12 m

Infra Garde 200 Max



Infra Garde 140 Max



- >> Optymalny zasięg**
Gdy kilka stref jest przecinanych
- >>> Zredukowany zasięg (do -50%)**
Gdy ruch odbywa się tylko w jednej strefie
- Strefa ruchu (obszar ruchu)**
Reaguje na większe ruchy

Infra Garde 200 Max Infra Garde 140 Max

Czujnik ruchu do montażu ściennego

- Optymalny współczynnik cena/wydajność w nowoczesnym stylu
- Duża elastyczność dzięki dodatkowym akcesoriom
- Szybki i prosty montaż
- Obszar detekcji 200° lub 140° na trzech różnych poziomach detekcji
- Zintegrowana funkcja krótki impuls do kontroli systemów oświetlenia schodów lub gongów itp.
- Głowica czujnika może być odchylona o 45° i obrócona o 20°
- Wygodne do podłączenia gniazdo montażowe
- Możliwość załączania czujnika za pomocą zewnętrznego przycisku (normalnie zamknięte styki)
- Możliwość ograniczania zasięgu za pomocą załączonych zaślepek

Charakterystyka/instalacja


Infra Garde 200 lub 140 to uniwersalny czujnik ruchu do szybkiego i prostego montażu ściennego. Głowice czujnika można obrócić o 45° w pionie i 20° w poziomie w obu kierunkach. Ponadto obszar wykrywania może być zdefiniowany za pomocą załączonych zaślepek. Doskonały współczynnik cena/wydajność.

Czujnik często jest instalowany z boku drzwi lub bezpośrednio nad drzwiami z głowicą skierowaną na dół. Specjalny montaż ułatwia instalację czujnika na ścianie.

Zalecamy podłączenie świetlówek kompaktowych i urządzenia ze statcznikiem elektronicznym poprzez przekaźnik ochronny – zalecane bezpośrednie połączenie tylko do 100VA.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie:	230V/50 Hz
Moc załączania:	1000W/5A (cos φ 1,0) 250VA/1,25A (cos φ 0,5)
Kąt detekcji:	Infra Garde 200 = 200° / Infra Garde 140 = 140°
Obszar detekcji:	ok. 11 m frontalny i ok. 5,5 m boczny przy wysokości montażu 3 m
Wysokość montażu:	ok. 2–4 m
Regulacja światła:	5–1000 lx
Regulacja czasu:	Impuls (ok. 1 s), ok. 30 s do 15 min
Klasa szczelności:	IP44 zabezpieczone przed bryzgającą wodą, klasa II, CE
Zakres temperatur:	-25 do +55 °C
Wymiary:	70x100x100 mm



Opis

	Kolor	Nr kat.
Infra Garde 200 Max	biały	3160
Infra Garde 200 Max	czarny	3165
Infra Garde 200 Max	aluminium	3170
Infra Garde 200 Max	brązowy	3175
Infra Garde 140 Max	biały	3140
Infra Garde 140 Max	czarny	3145
Infra Garde 140 Max	aluminium	3150
Infra Garde 140 Max	brązowy	3155

