





OBSZAR DETEKCJI

Montaż na suficie




Wysokość montażu	Obszar detekcji (bez odbić)
2 m	10 m
3 m	10 m
4 m	10 m
5 m	10 m

Detekcja montaż sufitowy



Detekcja montaż ścienny



Strefa ruchu (obszar poruszania): Największa czułość przy ruchu na wprost

HF Sensor 360 EB

Czujnik HF dla niewidocznych instalacji w oprawach itp.


Informacje o produkcie

- Czujnik detektor ruchu
- Czujnik HF doskonale radzi sobie z pracą w wysokich temperaturach
- Wykrywa najdrobniejsze ruchy nawet jeżeli ruch odbywa się poza bezpośrednią linią widzenia
- Może zostać zainstalowany w niewidocznym miejscu (przenika przez drewno, szyby ect.)
- Kontrola czasu, poziomu oświetlenia oraz zasięgu.
- Idealny do instalacji w oprawach
- Dodatkowe zabezpieczenie styków przed przepięciami


Charakterystyka

Czujnik HF Sensor 360 EB idealnie nadaje się do instalacji w oprawach świetlnych lub w sufitach. Może być zainstalowany niewidocznie za nie metalowymi materiałami i będzie w stanie wykrywać ruchy niezwykle dokładnie. W odróżnieniu od czujników w technologii PIR które mają mniejszą czułość na ruchy frontalne, czujniki HF cechują się bardzo dużą precyzją detekcji, niezależnie od kierunku ruchów.

Proszę zapoznać się z instrukcją instalacji czujników w technologii HF w katalogu Zublin.



ok. 1000 mW




< 1 mW

Czujnik HF nadaje sygnał który jest mniejszy niż 1 mW, tak więc jest 1000 razy mniejszy niż konwencjonalny telefon komórkowy.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie: 230V/50 Hz
Częstotliwość: 5,8 GHz
Moc sygnału: max. 1 mW
Moc załączania: 1000 W / 4,35 A rezystancyjny (cos φ 1,0)
 150 VA / 0,65 A indukcyjny (cos φ 0,5)
Kąt detekcji: 360° montaż sufitowy lub 160° montaż ścienny
Zakres detekcji: ok. Ø 1–10 m bez odbić (montaż sufitowy)
 ok. 1–5 m bez odbić (montaż ścienny)
Wysokość montażu: ok. 2–5 m
Regulacja światła: 5–2000 lx
Regulacja czasu: ok. 5 s do 20 min
Klasa szczelności: IP20 instalacja wewnętrzna, klasa II, CE
Zakres temperatur: -10 do +55 °C
Wymiary: 90x32x52 mm



Opis

HF Sensor 360 EB
 Ogranicznik zasięgu

Kolor Nr kat.

biały 27360
 27361

Zobacz katalog Zublin z akcesoriami



Zublin Elektro GmbH Marie-Curie-Strasse 2 | D-79618 Rheinfelden-Herten
 Łukasz Strzelczyk | tel. +48 (0) 508 20 03 06 | www.zublin.pl