




OBSZAR DETEKCJI

Wysokość montażu	Obszar detekcji (bez odbić)
1,0 m	8 m
1,5 m	8 m
2,0 m	8 m



Strefa ruchu (obszar poruszania)
Największa czułość przy ruchu na wprost

Swiss Garde 320 HF UP

Czujnik ruchu HF do montażu naściennego w puszcze


Informacje o produkcie

- Czuły detector ruchu
- Idealny dla klatek schodowych lub korytarzy nawet jeżeli nie ma prostej linii widzenia
- Czujnik wysokiej częstotliwości który reaguje bardzo dobrze w wysokich temperaturach
- Wykrywa najmniejsze ruchy nawet jeżeli odbywają się poza polem widzenia
- Może być zainstalowany w niewidocznym miejscu (przenika przez drewno, szkło)
- Kontrola czasu, natężenia światła oraz zasięgu


Charakterystyka

Swiss Garde 320 HF UP jest idealny dla użycia na klatkach schodowych oraz korytarzach. Doskonale radzi sobie z detekcją najdrobniejszych ruchów, w odróżnieniu od czujników PIR temperatura otoczenia nie wpływa na pracę czujnika.

Proszę zapoznać się z instrukcją instalacji czujników z technologią HF na stronie 67.



ok. 1000 mW




< 1 mW

Czujnik HF nadaje sygnał który jest mniejszy niż 1 mW, tak więc jest 1000 razy mniejszy niż konwencjonalny telefon komórkowy.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie:	230V/50 Hz
Częstotliwość:	5,8 GHz
Moc sygnału:	1 mW
Moc załączania:	2300 W / 10 A rezystancja (cos φ 1,0) 1150 VA / 5 A indukcyjny (cos φ 0,5)
Kąt detekcji:	160° Montaż naścienny
Zakres detekcji:	ok. 1–8 m bez odbić
Wysokość montażu:	ok. 1–2 m
Regulacja światła:	10–1000 lx
Regulacja czasu:	ok. 8 s do 12 min
Klasa szczelności:	IP20 instalacja wewnętrzna, klasa II, CE
Zakres temperatur:	-10 do +55 °C
Wymiary:	80x80x15 mm (Wymiary widzialne)



Opis

Swiss Garde 320 HF UP

Kolor Nr kat.

biały 27350