





REICHWEITE



H	Ø*
2,0 m	10 m
2,5 m	12 m
3,0 m	14 m
3,5 m	16 m
4,0 m	16 m
5,0 m	16 m
6,0 m	16 m

* Maximalwerte



Bewegung (Durchgangsbereich)

- Reagiert auf Gehbewegungen tangential = >>>
- Reagiert auf Gehbewegungen frontal = >>>>

Swiss Garde 360 Plus Swiss Garde 360 Plus RA

Bewegungsmelder 360° mit bis zu Ø 16 m Erfassungsbereich für UP-Deckenmontage, 1-Kanal

MERKMALE



- Ideal für alle Standard Anwendungen (Gehbereich) wie, Treppenhäuser, Kellerräume, Tiefgaragen etc.
- Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis für Standard Anwendungen

Farbvarianten



Weitere Farbvarianten auf Anfrage

AP-Rahmen IP20



siehe Züblin Katalog

IP55 Gehäuse




Strahlwassergeschützte Gehäuse für Auf- und Unterputzmontage
siehe Züblin Katalog


TECHNISCHE DATEN

Nennspannung:	230V/50 Hz
Schaltleistung:	2300W/10A ohmisch (cos φ 1,0) 1150VA/5A induktiv (cos φ 0,5)
Erfassungsbereich:	360°
Reichweite:	ca. Ø 14 m bei 3 m Höhe
Montagehöhe:	ca. 2–6 m
Dämmerungsregler:	5–2000 lx (oder aktueller Luxwert per Fernbedienung)
Zeitregler:	Kurzimpuls (ca. 1 s), ca. 10 s bis 20 min
Schutzart:	IP20 Innenmontage, Klasse II
Temperaturbereich:	-20 bis +40 °C
Masse:	Swiss Garde 360 Plus: 88x88x35 mm (Sichtmass) Swiss Garde 360 Plus RA: Ø 105x35 mm (Sichtmass)
Prüfzeichen:	TÜV Süd, CE

Swiss Garde 360 Plus



Swiss Garde 360 Plus RA RA = Runde Abdeckung



Beschreibung

Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.	E-No
Swiss Garde 360 Plus	weiss	25000	535 949 800
Swiss Garde 360 Plus	schwarz	25190	535 938 305
Swiss Garde 360 Plus	braun	25040	535 949 890
Swiss Garde 360 Plus RA	weiss	25340	535 938 314
Swiss Garde 360 Plus RA	schwarz	25341	535 938 454
Swiss Garde 360 Plus RA	alu	25342	535 938 474

Produktmatrix siehe Züblin Katalog