

# RHDPEwp / RHDPE

## rura osłonowa do kabli optotelekomunikacyjnych

rura czarna z wewnętrzną ścianką rowkowaną wzdłużnie oraz z warstwą poślizgową

| Symbol wyrobu | Wymiary (mm)<br>(średnica zewnętrzna / grubość ścianki) | Sztynność<br>( SN ) | Długość<br>( mb ) |
|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| RHDPEwp       | 25 / 2,0 * <sup>1</sup>                                 | 32                  | 250               |
|               | 32 / 2,0 * <sup>1</sup>                                 | 16                  | 250               |
|               | 32 / 2,9 <sup>1</sup>                                   | 64                  | 250               |
|               | 40 / 2,9 * <sup>1</sup>                                 | 32                  | 250               |
|               | 40 / 3,7 <sup>1</sup>                                   | 64                  | 250               |
| RHDPE         | 25 / 2,0 *                                              | 32                  | 250               |
|               | 32 / 2,0 * <sup>1</sup>                                 | 16                  | 250               |
|               | 32 / 2,9 <sup>1</sup>                                   | 64                  | 250               |
|               | 40 / 2,9 * <sup>1</sup>                                 | 32                  | 250               |
|               | 40 / 3,7 <sup>1</sup>                                   | 64                  | 250               |
|               | 50 / 3,0 *                                              | 16                  | 6/200             |
|               | 50 / 4,6 *                                              | 64                  | 6/200             |
|               | 63 / 3,7 *                                              | 16                  | 6/100             |
|               | 63 / 4,7 *                                              | 32                  | 6/12/100          |
|               | 63 / 5,8 *                                              | 64                  | 6/12/100          |
|               | 75 / 4,3 *                                              | 64                  | 6/12/100          |
|               | 75 / 5,6 *                                              | 16                  | 6/12/50           |
|               | 75 / 6,8 *                                              | 32                  | 6/12/50           |

### Charakterystyka

1. Materiał: polietylen HDPE
2. Temperatura eksploatacji:  
-25 - +90°C
3. Kolor: standardowo czarny, lub inny  
uzgodniony z klientem

### Zalety rur:

- elastyczność zapewniająca łatwość montażu i instalowania
- długi czas eksploatacji
- duża wytrzymałość mechaniczna
- odporność na korozję
- brak szkodliwego oddziaływania na środowisko

\* - towar na zamówienie

1 - Rury mogą być wyposażone w linkę (L) do wciągania kabli (wytrzymałość na zerwanie 4 kN)

wp - rura z wewnętrzną warstwą rowkowaną i z warstwą poślizgową



### Opis produktu

Rury osłonowe z polietylenu wysokiej gęstości, przeznaczone są do budowy kanalizacji kablowej i rurociągów kablowych, a także części kanalizacji rozdzielczej.

Stosowane są także jako rury osłonowe różnego rodzaju kabli energetycznych, sygnalizacyjnych, teleinformatycznych i telewizji kablowej. Standardowo produkowane są w kolorze czarnym. Wewnętrzna powierzchnia rur jest rowkowana. Na powierzchni wewnętrznej rury, może być naniesiona warstwa poślizgowa pozwalająca na zmniejszenie siły potrzebnej do zaciągania kabla. Warstwa poślizgowa wykonana jest ze specjalnie dobranej tworzywa zapewniającego z jednej strony jej trwałość, a z drugiej niezmienną właściwość poślizgowych w okresie eksploatacji.

Rury produkowane są także w wersji z wzdłużnymi paskami w uzgodnionym kolorze oraz z zainstalowaną linką do wciągania kabla.