


## Kolana do rur EN



| konf. | opis                         |
|-------|------------------------------|
| FB    | kolor: czarny RAL 9005       |
| HB    | kolor: biały RAL 9003        |
| KB    | kolor: jasno szary RAL 7035  |
| LB    | kolor: ciemno szary RAL 7012 |


Precyzyjne kolana produkowane wtryskowo, z obustronnym kielichem, przeznaczone do zgięcia o 90°. Promień zgięcia zabezpiecza płynne przejście i umożliwia łatwe wciąganie przewodów i kabli.

Rurki sztywne oraz giętkie można łączyć przy pomocy akcesoriów dla rurki sztywnej. Rurkę giętką można również zastosować dla utworzenia odgałęzienia trasy (inny kąt niż 90° ewentualnie łuk o dużym promieniu odgałęzienia).


Można montować w pomieszczeniach z niebezpieczeństwem wybuchu łatwopalnych gazów i oparów; strefa niebezpieczna 2 oraz do pomieszczeń z niebezpieczeństwem wybuchu pyłu, strefa niebezpieczna 22.

| dn rury<br>mm | pozycja | konf. | R<br>mm | szt.    | EAN           | dn rury<br>mm | pozycja | konf. | R<br>mm | szt.   | EAN           |
|---------------|---------|-------|---------|---------|---------------|---------------|---------|-------|---------|--------|---------------|
| 16            | 4116    | FB    | 55      | 10; 480 | 8595057617735 | 32            | 4132    | FB    | 110     | 10; 60 | 8595057617322 |
|               |         | HB    |         | 10; 480 | 8595057643888 |               |         | HB    |         | 10; 60 | 8595057643918 |
|               |         | KA    |         | 1400    | 8595057618442 |               |         | KA    |         | 150    | 8595057618411 |
|               |         | KB    |         | 10; 480 | 8595057617834 |               |         | KB    |         | 10; 60 | 8595057617346 |
|               |         | LA    |         | 1400    | 8595057618435 |               |         | LA    |         | 150    | 8595057618428 |
|               |         | LB    |         | 10; 480 | 8595057617780 |               |         | LB    |         | 10; 60 | 8595057617339 |
| 20            | 4120    | FB    | 70      | 10; 240 | 8595057617742 | 40            | 4140    | FB    | 135     | 5; 35  | 8595057617773 |
|               |         | HB    |         | 10; 240 | 8595057643895 |               |         | HB    |         | 5; 35  | 8595057650657 |
|               |         | KA    |         | 700     | 8595057618466 |               |         | KA    |         | 80     | 8595568903419 |
|               |         | KB    |         | 10; 240 | 8595057617841 |               |         | KB    |         | 5; 35  | 8595057617865 |
|               |         | LA    |         | 700     | 8595057618459 |               |         | LA    |         | 80     | 8595568904867 |
|               |         | LB    |         | 10; 240 | 8595057617797 |               |         | LB    |         | 5; 35  | 8595057617810 |
| 25            | 4125    | FB    | 85      | 10; 140 | 8595057617759 | 50            | 4150    | FB    | 170     | 5; 30  | 8595057617766 |
|               |         | HB    |         | 10; 140 | 8595057643901 |               |         | HB    |         | 5; 30  | 8595057668874 |
|               |         | KA    |         | 350     | 8595057618398 |               |         | KB    |         | 5; 30  | 8595057617872 |
|               |         | KB    |         | 10; 140 | 8595057617858 |               |         | LB    |         | 5; 30  | 8595057617827 |
|               |         | LA    |         | 350     | 8595057618404 |               |         |       |         |        |               |
|               |         | LB    |         | 10; 140 | 8595057617803 |               |         |       |         |        |               |

## Złączki do rur EN



| konf. | opis                         |
|-------|------------------------------|
| FB    | kolor: czarny RAL 9005       |
| HB    | kolor: biały RAL 9003        |
| KB    | kolor: jasno szary RAL 7035  |
| LB    | kolor: ciemno szary RAL 7012 |



Złączki przeznaczone są do łączenia rur. Wykonywanie kolnierzy rur i kolanek zmniejsza zużycie złączek dla wykonania instalacji rozdzielczych z rur stałych. Sztwytne i elastyczne rurki można łączyć przy pomocy akcesoriów dla rur sztywnych.

Można montować w pomieszczeniach z niebezpieczeństwem wybuchu łatwopalnych gazów i oparów; strefa niebezpieczna 2 oraz do pomieszczeń z niebezpieczeństwem wybuchu pyłu, strefa niebezpieczna 22.

| dn rury<br>mm | pozycja | konf. | L<br>mm | szt.     | EAN           | dn rury<br>mm | pozycja | konf. | L<br>mm | szt.    | EAN           |
|---------------|---------|-------|---------|----------|---------------|---------------|---------|-------|---------|---------|---------------|
| 16            | 0216E   | FB    | 45      | 10; 1300 | 8595057618060 | 40            | 0240    | FB    | 80      | 10; 120 | 8595057618107 |
|               |         | HB    |         | 10; 1320 | 8595057643925 |               |         | HB    |         | 10; 120 | 8595057643963 |
|               |         | KB    |         | 10; 1300 | 8595057618183 |               |         | KB    |         | 10; 120 | 8595057618220 |
|               |         | LB    |         | 10; 1300 | 8595057618121 |               |         | LB    |         | 10; 120 | 8595057618169 |
| 20            | 0220    | FB    | 50      | 10; 800  | 8595057618077 | 50            | 0250    | FB    | 88      | 10; 250 | 8595057618176 |
|               |         | HB    |         | 10; 800  | 8595057643932 |               |         | HB    |         | 10; 250 | 8595057657359 |
|               |         | KB    |         | 10; 800  | 8595057618190 |               |         | KB    |         | 10; 250 | 8595057618114 |
|               |         | LB    |         | 10; 800  | 8595057618138 |               |         | LB    |         | 10; 250 | 8595057618237 |
| 25            | 0225    | FB    | 60      | 10; 480  | 8595057618084 | 63            | 0263    | FB    | 105     | 2; 50   | 8595057625884 |
|               |         | HB    |         | 10; 480  | 8595057643949 |               |         | HB    |         | 2; 50   | 8595057657366 |
|               |         | KB    |         | 10; 480  | 8595057618206 |               |         | KB    |         | 2; 44   | 8595057625860 |
|               |         | LB    |         | 10; 480  | 8595057618145 |               |         | LB    |         | 2; 50   | 8595057625877 |
| 32            | 0232    | FB    | 70      | 10; 260  | 8595057618091 |               |         |       |         |         |               |
|               |         | HB    |         | 10; 260  | 8595057643956 |               |         |       |         |         |               |
|               |         | KB    |         | 10; 260  | 8595057618213 |               |         |       |         |         |               |
|               |         | LB    |         | 10; 260  | 8595057618152 |               |         |       |         |         |               |