


Kolana do rur EN



konf.	opis
FB	kolor: czarny RAL 9005
HB	kolor: biały RAL 9003
KB	kolor: jasno szary RAL 7035
LB	kolor: ciemno szary RAL 7012


Precyzyjne kolana produkowane wtryskowo, z obustronnym kielichem, przeznaczone do zgięcia o 90°. Promień zgięcia zabezpiecza płynne przejście i umożliwia łatwe wciąganie przewodów i kabli. Rurki sztywne oraz giętkie można łączyć przy pomocy akcesoriów dla rurki sztywnej. Rurkę giętką można również zastosować dla utworzenia odgałęzienia trasy (inny kąt niż 90° ewentualnie łuk o dużym promieniu odgałęzienia). Można montować w pomieszczeniach z niebezpieczeństwem wybuchu łatwopalnych gazów i oparów; strefa niebezpieczna 2 oraz do pomieszczeń z niebezpieczeństwem wybuchu pyłu, strefa niebezpieczna 22.

dn rury mm	pozycja	konf.	R mm	szt.	EAN	dn rury mm	pozycja	konf.	R mm	szt.	EAN
16	4116	FB	55	10; 480	8595057617735	32	4132	FB	110	10; 60	8595057617322
		HB		10; 480	8595057643888			HB		10; 60	8595057643918
		KA		1400	8595057618442			KA		150	8595057618411
		KB		10; 480	8595057617834			KB		10; 60	8595057617346
		LA		1400	8595057618435			LA		150	8595057618428
		LB		10; 480	8595057617780			LB		10; 60	8595057617339
20	4120	FB	70	10; 240	8595057617742	40	4140	FB	135	5; 35	8595057617773
		HB		10; 240	8595057643895			HB		5; 35	8595057650657
		KA		700	8595057618466			KA		80	8595568903419
		KB		10; 240	8595057617841			KB		5; 35	8595057617865
		LA		700	8595057618459			LA		80	8595568904867
		LB		10; 240	8595057617797			LB		5; 35	8595057617810
25	4125	FB	85	10; 140	8595057617759	50	4150	FB	170	5; 30	8595057617766
		HB		10; 140	8595057643901			HB		5; 30	8595057668874
		KA		350	8595057618398			KB		5; 30	8595057617872
		KB		10; 140	8595057617858			LB		5; 30	8595057617827
		LA		350	8595057618404						
		LB		10; 140	8595057617803						

Złączki do rur EN



konf.	opis
FB	kolor: czarny RAL 9005
HB	kolor: biały RAL 9003
KB	kolor: jasno szary RAL 7035
LB	kolor: ciemno szary RAL 7012



Złączki przeznaczone są do łączenia rur. Wykonywanie kolnierzy rur i kolanek zmniejsza zużycie złączek dla wykonania instalacji rozdzielczych z rur stałych. Sztwytne i elastyczne rurki można łączyć przy pomocy akcesoriów dla rur sztywnych. Można montować w pomieszczeniach z niebezpieczeństwem wybuchu łatwopalnych gazów i oparów; strefa niebezpieczna 2 oraz do pomieszczeń z niebezpieczeństwem wybuchu pyłu, strefa niebezpieczna 22.

dn rury mm	pozycja	konf.	L mm	szt.	EAN	dn rury mm	pozycja	konf.	L mm	szt.	EAN
16	0216E	FB	45	10; 1300	8595057618060	40	0240	FB	80	10; 120	8595057618107
		HB		10; 1320	8595057643925			HB		10; 120	8595057643963
		KB		10; 1300	8595057618183			KB		10; 120	8595057618220
		LB		10; 1300	8595057618121			LB		10; 120	8595057618169
20	0220	FB	50	10; 800	8595057618077	50	0250	FB	88	10; 250	8595057618176
		HB		10; 800	8595057643932			HB		10; 250	8595057657359
		KB		10; 800	8595057618190			KB		10; 250	8595057618114
		LB		10; 800	8595057618138			LB		10; 250	8595057618237
25	0225	FB	60	10; 480	8595057618084	63	0263	FB	105	2; 50	8595057625884
		HB		10; 480	8595057643949			HB		2; 50	8595057657366
		KB		10; 480	8595057618206			KB		2; 44	8595057625860
		LB		10; 480	8595057618145			LB		2; 50	8595057625877
32	0232	FB	70	10; 260	8595057618091						
		HB		10; 260	8595057643956						
		KB		10; 260	8595057618213						
		LB		10; 260	8595057618152						