


Rury sztywne z kielichem - wysoka odporność mechaniczna


MAT							
PVC	-25 - +60°C	A1 - F	30 sec.	1250 N/5 cm	44411		IK09




- ✓ Rury sztywne z kielichem spełniają wymagania próby na rozprzestrzenianie się ognia.
- ✓ Można montować w pomieszczeniach z niebezpieczeństwem wybuchu łatwopalnych gazów i oparów - strefa niebezpieczna 2 oraz do pomieszczeń z niebezpieczeństwem wybuchu pyłu, strefa niebezpieczna 22.

pozycja	konf.		dn	di min.	L		EAN	
EN	8016E	FA	16	12,2	3	30; 3000	8595057617247	3-16 - 3-18
		FC			2	20; 2000	8595057617254	
	8020	FA	20	15,8	3	30; 1890	8595057617087	
		FC			2	20; 1260	8595057617025	
	8025	FA	25	20,6	3	30; 1260	8595057617070	
		FC			2	20; 840	8595057617032	
	8032	FA	32	27,0	3	30; 750	8595057617063	
		FC			2	20; 500	8595057617100	
	8040	FA	40	35,0	3	30; 480	8595057617056	
		FC			2	20; 320	8595057617049	
	8050	FA	50	44,1	3	30; 270	8595057617711	
	8063	FA	63	55,4	3	15; 240	8595057626331	

Kolana do rur EN


MAT					
PVC	-25 - +60°C	A1 - F	30 sec.		IK09



- ✓ Kolana z obu stronnym kielichem przeznaczone do zgięcia o 90°.
- ✓ Promień zgięcia zabezpiecza płynne przejście i umożliwia łatwe wciąganie przewodów i kabli.
- ✓ Rurki sztywne oraz giętkie można łączyć przy pomocy akcesoriów dla rurki sztywnej.
- ✓ W przypadku zapotrzebowania na inny kąt zgięcia niż 90 istnieje możliwość zastąpienia kolana rurą giętką oraz złączkami.
- ✓ Można montować w pomieszczeniach z niebezpieczeństwem wybuchu łatwopalnych gazów i oparów - strefa niebezpieczna 2 oraz do pomieszczeń z niebezpieczeństwem wybuchu pyłu, strefa niebezpieczna 22.

dn rury mm	pozycja	konf.		R mm		EAN	dn rury mm	pozycja	konf.		R mm		EAN
					szt.								
16	4116	FB	czarny	55	10; 480	8595057617735	32	4132	FB	czarny	110	10; 60	8595057617322
		HB	biała		10; 480	8595057643888			HB	biała		10; 60	8595057643918
		KB	jasno szary		10; 480	8595057617834			KB	jasno szary		10; 60	8595057617346
		LB	ciemno szary		10; 480	8595057617780			LB	ciemno szary		10; 60	8595057617339
20	4120	FB	czarny	70	10; 240	8595057617742	40	4140	FB	czarny	135	5; 35	8595057617773
		HB	biała		10; 240	8595057643895			HB	biała		5; 35	8595057650657
		KB	jasno szary		10; 240	8595057617841			KB	jasno szary		5; 35	8595057617865
		LB	ciemno szary		10; 240	8595057617797			LB	ciemno szary		5; 35	8595057617810
25	4125	FB	czarny	85	10; 140	8595057617759	50	4150	FB	czarny	170	5; 30	8595057617766
		HB	biała		10; 140	8595057643901			HB	biała		5; 30	8595057668874
		KB	jasno szary		10; 140	8595057617858			KB	jasno szary		5; 30	8595057617872
		LB	ciemno szary		10; 140	8595057617803			LB	ciemno szary		5; 30	8595057617827