





tabela doboru listew kablowych KIO Polam-Suwałki

Wymiary listwy [mm]	Przekrój listwy		 Podstawa listwy (długość 2 m)	 Pokrywa listwy, szerokość 80 mm	 Pokrywa listwy, szerokość 110 mm	 Przegroda separująca		 Łącznik odgałęźny ⁽¹⁾	
85 x 50		Nr ref. Ilość w opak. [m]	3302 10 24 m	3302 56 24 m	—	3302 58 72 m	Nr ref. Ilość w opak. [szt.]	3302 17 5	
100 x 50		Nr ref. Ilość w opak. [m]	3302 70 24 m	3302 56 24 m	—	3302 58 72 m	Nr ref. Ilość w opak. [szt.]	3302 77 1	
130 x 50		Nr ref. Ilość w opak. [m]	3302 20 12 m	3302 56 24 m	—	3302 58 72 m	Nr ref. Ilość w opak. [szt.]	3302 17 5	
160 x 50		Nr ref. Ilość w opak. [m]	3302 30 12 m	—	3302 57 12 m	3302 58 72 m	Nr ref. Ilość w opak. [szt.]	3302 17 5	
190 x 50		Nr ref. Ilość w opak. [m]	3302 40 12 m	2 x 3302 56 24 m	—	3302 58 72 m	Nr ref. Ilość w opak. [szt.]	3302 17 5	
250 x 50		Nr ref. Ilość w opak. [m]	3302 50 8 m	—	2 x 3302 57 12 m	3302 58 72 m	Nr ref. Ilość w opak. [szt.]	3302 17 5	

Wszystkie listwy KIO mają długość 2 m.

■ Uchwyty do montażu osprzętu

Szerokość pokrywy	Uchwyty Mosaic (ilość modułów)						Uchwyty do osprzętu na wkręty Ø 60 (ilość mechanizmów)		Puszka izolacyjna ⁽²⁾	
	 2 moduły		 4 moduły		 6 modułów		 1 mechanizm			
	Nr ref.	Ilość w opak. [szt.]	Nr ref.	Ilość w opak. [szt.]	Nr ref.	Ilość w opak. [szt.]	Nr ref.	Ilość w opak. [szt.]	Nr ref.	Ilość w opak. [szt.]
80 mm	3302 60	10	3302 61	5	3302 62	5	3302 66	5	3302 68	5
110 mm	3302 63	5	3302 64	5	3302 65	5	3302 67	5		

⁽¹⁾ Umożliwia zbudowanie rozgałęzienia płaskiego na dowolnym kanale KIO z kanałem o wymiarach 85 x 50 mm.

⁽²⁾ Puszka izolacyjna uniwersalna dla 1 mechanizmu (osprzęt na wkręty Ø 60), mocowana do uchwyty.

⁽³⁾ Funkcję łącznika kąтового dla kanału KIO 250X50 pełni puszka natynkowa o wymiarach 300 x 300 mm.

⁽⁴⁾ Spinka kablowa jest montowana do szyny w podstawie kanału. W przypadku zamontowania przegrody separującej w podstawie kanału, montaż spinki kablowej jest niemożliwy.