


do kabli Cu wielodrutowych

Wsuwka przewodowa TS

Materiał: mosiądz

Wykonanie wg DIN 46248



Przekrój przewodu nominalnego [mm ²]	Zakres przekrojów przewodów [mm ²]	Oznaczenie końcówki	s [mm]	l ₁ [mm]	l ₂ [mm]	d [mm]	Średnica izolacji przewodu	waga [g/szt.]	ilość [szt.]	Narzędzie do zaciskania
1	> 0,5 ÷ 1	TS 6,3-1	0,8	20	8,5	6,3	2 ÷ 3,3	0,59	100	PR33, S11-6, S55, PP8, PP19
2,5	> 1 ÷ 2,5	TS 4,8-2*	0,8	17	7,2	4,8	2,7 ÷ 4,3	0,50	100	
2,5	> 1 ÷ 2,5	TS 6,3-2	0,8	20	8,5	6,3	2,7 ÷ 4,3	0,67	100	
6	> 2,5 ÷ 6	TS 6,3-6	0,8	20	8,5	6,3	3,8 ÷ 5,1	0,76	100	

Wykonanie standardowe - niecynowane. Przy zamawianiu cynowanych należy dodać symbol „Sn”, np. TS 6,3-2 Sn.


Przy zamawianiu niklowanych należy dodać symbol „Ni”, np. TS 6,3-6 Ni. Wykonanie na zamówienie.

do kabli Cu wielodrutowych

Nasuwka kątowna MK

Materiał: mosiądz

Wykonanie wg DIN 46346 – część B



Zakres przekrojów przewodów [mm ²]	Oznaczenie końcówki	l ₁ [mm]	l ₂ [mm]	d [mm]	Średnica izolacji przewodu	waga [g/szt.]	ilość [szt.]	Narzędzie do zaciskania
0,75 ÷ 1	MK 6,3-2	11	7,5	6,7	2 ÷ 3,3	0,69	100	SK1, PP8, PP19
1,5 ÷ 2,5 *	MK 6,3-2	11	7,5	6,7	2,7 ÷ 4,3	0,72	100	SK2N, PP8, PP19

* – zakres stosowania poza normą.


Wykonanie standardowe - niecynowane, przy zamawianiu cynowanych należy dodać symbol „Sn”, np. MK 6,3-2 Sn.

do kabli Cu wielodrutowych

Końcówka pazurkowa KOP

Materiał: mosiądz

Wykonanie wg DIN 46225



Przekrój żyły [mm ²]	Pod śrubę M	d ₂ [mm]	Oznaczenie końcówki	s [mm]	d ₃ [mm]	l [mm]	r [mm]	waga [g/szt.]	ilość [szt.]	Narzędzie do zaciskania
0,5 ÷ 1	3	3,2	KOP 3-1	0,6	8	18,3	4,5	0,71	100	S44-2, PP8, PP19
	4	4,3	KOP 4-1		8	18,3	6,5	0,68		
	5	5,3	KOP 5-1		9,5	17,5	6,5	0,71		
	6	6,5	KOP 6-1		12	22	7,5	0,98		
1 ÷ 2,5	3	3,2	KOP 3-2,5	0,6	8	18,3	4,5	0,86	100	S44-2, PP8, PP19
	4	4,3	KOP 4-2,5		8	18,3	6,5	0,82		
	5	5,3	KOP 5-2,5		9,5	17,5	6,5	0,83		
	6	6,5	KOP 6-2,5		12	22	7,5	1,12		

Wykonanie standardowe - niecynowane, przy zamawianiu cynowanych należy dodać symbol „Sn”, np. KOP 3-1 Sn.