

Słupy o średnicy Ø178 mm i Ø180 mm przy podstawie (K)

Typ słupa			SAL-80K	SAL-85K	SAL-90K	SAL-95K	SAL-100K
Wysokość słupa H [m]			8,0	8,5	9,0	9,5	10,0
Kolor - metoda anodowania	C0 - kolor naturalny	Kod	42630/C0	42631/C0	42632/C0	42633/C0	42634/C0
	C - barwienie elektrochemiczne		42630/C...	42631/C..	42632/C...	42633/C...	42634/C...
	CI - barwienie interferencyjne		42630/CI...	42631/CI	42632/CI	42633/CI...	42634/CI...
Malowane - poliestrowe farby proszkowe wg palety RAL			43630	43631	43632	43633	43634
Waga netto [kg]			37,2	39,5	41,4	42,8	44,2
Objętość jednostkowa [m³]*			0,52	0,56	0,59	0,62	0,65
Oprawy do montażu bezpośrednio na słupie			oprawy uliczne (str. 172)				
Typ stosowanych wysięgników			WR-1, WR-2, WR-3, WR-4 (str. 89), WN (str. 98), WRP (str. 95)**				
Typ fundamentu			B-71 lub B-70				
Kod fundamentu			311171, 311170				
Typ kosza zbrojeniowego			Z-71 lub Z-70				
Kod kosza zbrojeniowego			311271, 311207				
Komplet elementów złącznych			4012				
Komplet elementów złącznych zrywalnych			4013				
Wymiary podstaw (bok / rozstaw śrub / grubość) [mm]			400/300/10				

* Przy zamówieniach ilości większych niż 10 szt. podane objętości jednostkowe mogą ulec zmianie ze względu na sposób pakowania
** Zastosowanie wysięgników WRP wymaga wykonania obliczeń wytrzymałościowych słupa

Dopuszczalne obciążenie słupów

Dopuszczalna masa opraw i wysięgników [kg]		30				
Dopuszczalna powierzchnia boczna opraw i wysięgników [m²] dla Cx=1	I strefa, II kategoria terenu 22 m/s, (79,2 km/h)	0,60	0,49	0,39	0,31	0,22
	I i III strefa, II kategoria terenu Dla 450 m n.p.m. 24 m/s, (86,4 km/h)	0,50	0,40	0,31	0,23	0,16
	II strefa, II kategoria terenu 26 m/s, (93,6 km/h)	0,37	0,29	0,22	0,15	0,10
	III strefa, II kategoria terenu Dla 750 m n.p.m. 27,9 m/s, (100,6 km/h)	0,33	0,26	0,19	0,12	Magnolia

Zastosowanie wysięgników i opraw należy zawsze zweryfikować z dopuszczalnym obciążeniem słupa dla danej strefy wiatrowej

