

Słupy dwuelementowe proste o średnicy Ø176 mm przy podstawie

Typ słupa			SAL-9,3	SAL-9,8	SAL-10,3	SAL-10,8	SAL-11,3	SAL-11,8
Wysokość	całkowita H [m]		9,3	9,8	10,3	10,8	11,3	11,8
	część dolna h ₁ +E [m]		5,3 + 0,35	5,8 + 0,35	6,3 + 0,35	6,3 + 0,35	6,3 + 0,35	6,8 + 0,35
	część górna h ₂ [m]		4,0	4,0	4,0	4,5	5,0	5,0
Kolor - metoda anodowania	CO - kolor naturalny	Kod	42456/CO	42457/CO	42458/CO	42459/CO	42460/CO	42461/CO
	C - barwienie elektrochemiczne		42456/C...	42457/C...	42458/C...	42459/C...	42460/C...	42461/C...
	CI - barwienie interferencyjne		42456/CI...	42457/CI...	42458/CI...	42459/CI...	42460/CI...	42461/CI...
Malowane - poliestrowe farby proszkowe wg palety RAL			43456	43457	43458	43459	43460	43461
Waga netto [kg]			46,0	48,8	51,5	54,0	55,3	59,0
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]*			0,44	0,48	0,52	0,52	0,52	0,56
Oprawy do montażu bezpośrednio na słupie			oprawy uliczne (str. 172)					
Typ stosowanych wysięgników			WR-1, WR-2, WR-3, WR-4, WR-13, WR-15 (str. 89), WN (str. 98)					
Typ fundamentu			B-70					
Kod fundamentu			311170					
Typ kosza zbrojeniowego			Z-70					
Kod kosza zbrojeniowego			311207					
Komplet elementów łącznych			4012					
Komplet elementów łącznych zrywalnych			4013					
Wymiary podstaw (bok / rozstaw śrub / grubość) [mm]			400/300/12					

* Przy zamówieniach ilości większych niż 10 szt. podane objętości jednostkowe mogą ulec zmianie ze względu na sposób pakowania

Dopuszczalne obciążenie słupów

Dopuszczalna masa opraw i wysięgników [kg]		30					
Dopuszczalna powierzchnia boczna opraw i wysięgników [m²] dla Cx=1	I strefa, II kategoria terenu 22 m/s, (79,2 km/h)	0,52	0,46	0,37	0,27	0,21	0,14
	I i III strefa, II kategoria terenu Dla 450 m n.p.m. 24 m/s, (86,4 km/h)	0,43	0,37	0,29	0,20	0,14	Magnolia
	II strefa, II kategoria terenu 26 m/s, (93,6 km/h)	0,31	0,25	0,19	0,12	Magnolia	x
	III strefa, II kategoria terenu Dla 750 m n.p.m. 27,9 m/s, (100,6 km/h)	0,28	0,22	0,16	0,10	x	x

Zastosowanie wysięgników i opraw należy zawsze zweryfikować z dopuszczalnym obciążeniem słupa dla danej strefy wiatrowej

