


## DŁAWICE BDG - kablowe gumowe



materiał: guma SBR+NR,  
temperatura pracy: -30°C - +85°C

| typ     | A [mm] | D [mm] | d [mm] | L [mm] | średnica otworu montażowego w blachach [mm] | zakres średnic zewnętrznych przewodów/kabli [mm] | opakowanie [szt.] |
|---------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| BDG 11B | 4      | 24     | 7,0    | 30     | 16,5                                        | 6÷8                                              | 10                |
| BDG 13B | 6      | 31     | 8,0    | 23     | 21                                          | 9÷12                                             | 10                |
| BDG 16B | 6      | 34     | 10,5   | 23     | 23                                          | 11÷15                                            | 10                |
| BDG 21B | 6      | 42     | 13,5   | 25     | 29                                          | 14÷18                                            | 10                |
| BDG 29B | 7      | 50     | 17,0   | 30     | 38                                          | 18÷25                                            | 5                 |
| BDG 36B | 8      | 62     | 22,0   | 34     | 48                                          | 24÷34                                            | 5                 |
| BDG 42B | 8      | 63     | 31,0   | 39     | 55                                          | 31÷44                                            | 5                 |
| BDG 48B | 8      | 72     | 41,0   | 45     | 65                                          | 40÷54                                            | 5                 |
| BDG 54B | 8      | 85     | 51,0   | 50     | 78                                          | 52÷66                                            | 5                 |
| BDG 67B | 8      | 97     | 63,0   | 63     | 90                                          | 65÷78                                            | 5                 |

## DŁAWICE SPG - schodkowe



materiał: plastyfikowane PVC

| typ    | dla kabla o średnicy [mm] | średnica otworu montażowego w blachach [mm] | opakowanie [szt.] |
|--------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| SPG-16 | 3,5-20                    | 22                                          | 50                |
| SPG-21 | 3,5-23                    | 29                                          | 50                |
| SPG-29 | 3,5-32                    | 38                                          | 50                |

## PRZEPUSTY TPGE - gumowe



materiał: EPDM kauczuk syntetyczny  
temperatura pracy: -40°C do +110°C  
szczelność: IP 67  
kolor: szary  
normy: SEMKO

odporność: EPDM - detergenty piorące, roztwory soli, ozon, utlenianie.

| typ        | dla otworu o średnicy A [mm] | średnica przewodu [mm] | max grubość ścianki B [mm] | rozmiary [mm] |      |      | kolor | opakowanie [szt.] |
|------------|------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|------|------|-------|-------------------|
|            |                              |                        |                            | D             | H    | H1   |       |                   |
| TPGE-PG-7  | 13,0                         | 3,5-5                  | 0,5-2                      | 20            | 12,6 | 5,4  | szary | 10                |
| TPGE-PG-9  | 16,0                         | 5-7                    | 1-4                        | 21            | 17,8 | 10,3 |       | 10                |
| TPGE-PG-11 | 19,0                         | 7-10                   | 1-4                        | 24            | 19,8 | 12,7 |       | 10                |
| TPGE-PG-16 | 23,0                         | 10-14                  | 1-4                        | 28            | 21,6 | 14,7 |       | 10                |
| TPGE-PG-21 | 29,0                         | 14-20                  | 1-4                        | 35            | 24,6 | 17,6 |       | 10                |
| TPGE-PG-29 | 38,0                         | 20-26                  | 1-4                        | 46            | 28,5 | 20,0 |       | 10                |

| typ      | dla otworu o średnicy A [mm] | średnica przewodu [mm] | max grubość ścianki B [mm] | rozmiary [mm] |      |      | kolor | opakowanie [szt.] |
|----------|------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|------|------|-------|-------------------|
|          |                              |                        |                            | D             | H    | H1   |       |                   |
| TPGE-M12 | 12,5                         | 4-7                    | 0,5-2                      | 20            | 12,8 | 5,6  | szary | 10                |
| TPGE-M16 | 16,5                         | 5-9                    | 1-4                        | 21            | 17,7 | 11,0 |       | 10                |
| TPGE-M20 | 20,5                         | 8-13                   | 1-4                        | 25,5          | 20,0 | 13,4 |       | 10                |
| TPGE-M25 | 25,5                         | 11-17                  | 1-4                        | 30,5          | 21,3 | 15,3 |       | 10                |
| TPGE-M32 | 32,5                         | 15-20                  | 1-4                        | 38,5          | 24,6 | 18,6 |       | 10                |
| TPGE-M40 | 40,5                         | 19-28                  | 1-4                        | 48,5          | 29,5 | 21,7 |       | 10                |
| TPGE-M50 | 50,5                         | 27-35                  | 1-4                        | 60,5          | 34,8 | 25,0 |       | 10                |
| TPGE-M63 | 63,5                         | 34-45                  | 1-4                        | 73,5          | 40,0 | 28,9 |       | 10                |