




- Oznacznik o profilu zamkniętym, dający się obracać i doskonale trzymający się przewodu. Nakładany przed podłączeniem kabli.
- Unikalny profil o właściwościach sprężystych pokrywa szeroki zakres średnic.
- Doskonale przeciwstawia się działaniu czynników zewnętrznych, wysoka czytelność.
- Idealnie dopasowany do wąskich listew zaciskowych różnych producentów.
- Właściwie dobrany rozmiar daje gwarancję szybkiej instalacji.
- Specjalny kształt sprawia, że sekwencja składająca się z pojedynczych znaków zawsze pozostaje w jednej linii.

WYMIARY

TYP	WYSOKOŚĆ H mm	SZEROKOŚĆ B mm	WYSOKOŚĆ TEKSTU mm
PY-01	3.3	3.5	2.6
PA-02	3.6	3.5	2.6
PA-1	5.5	4.2	2.6
PA-2	9.5	6.6	4.0
PA-3	16.5	11.0	4.0



WŁAŚCIWOŚCI

TEMPERATURA PRACY: -30°C do +60°C

MATERIAŁ: PCV NIEPALNE, SAMO GASNĄCE
ZGODNIE Z UL94-VO

NADRUK: TŁOCZONE NA GORĄCO

WIELKOŚCI I OPAKOWANIA

TYP	NA PRZEWODY	DŁUGOŚĆ	IŁOŚĆ ZNAKÓW	OPAKOWANIA	
PY-01	~1.0 - 2.0 mm ~0.2 - 0.7 mm ²	3 mm	1	paczka 200 szt. - cięte	rolka 1000 szt.
PA-02	~1.3 - 3.0 mm ~0.2 - 1.5 mm ²	3 mm	1	paczka 250 szt. - wiązki	rolka 1000 szt.
PA-1	~2.5 - 5.0 mm ~1.5 - 4.0 mm ²	3 mm	1	paczka 250 szt. - wiązki	rolka 1000 szt.
PA-2	~4.0 - 10.0 mm ~2.5 - 16.0 mm ²	4 mm	1	paczka 100 szt. - cięte	dysk 250 szt.
PA-3	~8.0 - 16.0 mm ~16.0 - 70.0 mm ²	6 mm	1	paczka 20 szt. - cięte	

STANDARDOWY KOLOR: żółty NADRUK: 0-9, A-Z, + - / . : ~ ⚡
Cyfry są dostępne także w międzynarodowym kodzie kolorów. Istnieje możliwość zamówienia wersji bezhalogenowej (PAZ).

PRODUKTY POWIĄZANE

MD, MDH



PATRZ STRONA 32

CAS



PATRZ STRONA 31

PAD, PYD, PAV



PATRZ STRONA 34

APLIKACJA

