

X05V-K w dwukolorowej izolacji

X05V-K, kabel przyłączeniowy i sterowniczy do oprzewodowania wewnętrznego, PVC, 300/500 V, klasa 5, dwukolorowa izolacja typu helix, niepodtrzymujący płomieni, szpulowany

Info

CPR: informacje pod adresem www.lapppolka.pl

Dwukolorowa izolacja PVC



Zakres zastosowania

Wewnętrzne okablowanie urządzeń

Zabezpieczona instalacja w sprzęcie oświetleniowym

Do układania w rurkach instalacyjnych, na i pod tynkiem

Cechy produktu

Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2

Szpula: d1 = 18 mm; d2 = 200 mm; b = 85 mm

Normy i aprobaty

Według EN 50525-2-31

Budowa produktu

Żyłka cienkodrutowa miedziana, skrętki z czystej miedzi z żyłą przewodzącą klasy 5 zgodnie z normą IEC 60228

Izolacja żyły: na bazie PVC

Oznakowany kolorowymi paskami

X05V-K w dwukolorowej izolacji

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 Opis klasy ETIM 5.0: Przewód z żyłą pojedynczą
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000993 ETIM 6.0 Class-Description: przewód instalacyjny jednożyłowy
Budowa żyły:	Z cienkich drucików zgodnie z VDE 0295 klasa 5/IEC 60228 klasa 5
Minimalny promień gięcia:	4 x średnica zewnętrzna w przypadku zastosowania określonego względem H05V-K; 2 x średnica zewnętrzna przy ostrożnym zginaniu
Napięcie nominalne:	U_0/U : 300/500 V
Napięcie próbne:	2000 V
Obciążalność prądowa:	VDE 0298 Część 4 EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Zakres temperatury:	Połączenia nieruchome: -40°C to +80°C Połączenia ruchome: od +5°C do +70°C

Wskazówka

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

X05V-K w dwukolorowej izolacji

Numer katalogowy	Przekrój żyły [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Kolor żyły	m/krażek	m/karton	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
4512261S	0.5	2.1 - 2.5	niebieski/biały	250	-	4,8	9
4512921S	0.5	2.1 - 2.5	ciemnoniebieski/biały	250	-	4,8	9
4512231S	0.5	2.1 - 2.5	niebieski/czarny	250	-	4,8	9
4512241S	0.5	2.1 - 2.5	niebieski/zielony	250	-	4,8	9
4512251S	0.5	2.1 - 2.5	niebieski/czerwony	250	-	4,8	9
4512291S	0.5	2.1 - 2.5	brązowy/biały	250	-	4,8	9
4512371S	0.5	2.1 - 2.5	fioletowy/biały	250	-	4,8	9
4512381S	0.5	2.1 - 2.5	pomarańczowy/czarny	250	-	4,8	9
4512391S	0.5	2.1 - 2.5	pomarańczowy/biały	250	-	4,8	9
4512401S	0.5	2.1 - 2.5	czerwony/czarny	250	-	4,8	9
4512421S	0.5	2.1 - 2.5	czerwony/biały	250	-	4,8	9
4512441S	0.5	2.1 - 2.5	biały/niebieski	250	-	4,8	9
4512221S	0.5	2.1 - 2.5	czarny/biały	250	-	4,8	9
4512321S	0.5	2.1 - 2.5	żółty/biały	250	-	4,8	9
4512351S	0.5	2.1 - 2.5	fioletowy/czarny	250	-	4,8	9
4512431S	0.5	2.1 - 2.5	biały/czarny	250	-	4,8	9
4512471S	0.5	2.1 - 2.5	szary/czarny	250	-	4,8	9
4512262S	0.75	2.2 - 2.7	niebieski/biały	250	-	7,2	12
4512922S	0.75	2.2 - 2.7	ciemnoniebieski/biały	250	-	7,2	12
4512232S	0.75	2.2 - 2.7	niebieski/czarny	250	-	7,2	12
4512242S	0.75	2.2 - 2.7	niebieski/zielony	250	-	7,2	12
4512252S	0.75	2.2 - 2.7	niebieski/czerwony	250	-	7,2	12
4512252K	0.75	2.2 - 2.7	niebieski/czerwony	-	4000	7,2	12
4512272S	0.75	2.2 - 2.7	brązowy/czarny	250	-	7,2	12
4512292S	0.75	2.2 - 2.7	brązowy/biały	250	-	7,2	12
4512372S	0.75	2.2 - 2.7	fioletowy/biały	250	-	7,2	12
4512382S	0.75	2.2 - 2.7	pomarańczowy/czarny	250	-	7,2	12
4512392S	0.75	2.2 - 2.7	pomarańczowy/biały	250	-	7,2	12
4512402S	0.75	2.2 - 2.7	czerwony/czarny	250	-	7,2	12
4512422S	0.75	2.2 - 2.7	czerwony/biały	250	-	7,2	12
4512442S	0.75	2.2 - 2.7	biały/niebieski	250	-	7,2	12
4512222S	0.75	2.2 - 2.7	czarny/biały	250	-	7,2	12
4512322S	0.75	2.2 - 2.7	żółty/biały	250	-	7,2	12

X05V-K w dwukolorowej izolacji

Numer katalogowy	Przekrój żyły [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Kolor żyły	m/krażek	m/karton	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
4512352S	0.75	2.2 - 2.7	fioletowy/czarny	250	-	7,2	12
4512432S	0.75	2.2 - 2.7	biały/czarny	250	-	7,2	12
4512472S	0.75	2.2 - 2.7	szary/czarny	250	-	7,2	12
4512263S	1	2.4 - 2.8	niebieski/biały	250	-	9,6	15
4512923S	1	2.4 - 2.8	ciemnoniebieski/biały	250	-	9,6	15
4512233S	1	2.4 - 2.8	niebieski/czarny	250	-	9,6	15
4512243S	1	2.4 - 2.8	niebieski/zielony	250	-	9,6	15
4512253S	1	2.4 - 2.8	niebieski/czerwony	250	-	9,6	15
4512293S	1	2.4 - 2.8	brązowy/biały	250	-	9,6	15
4512373S	1	2.4 - 2.8	fioletowy/biały	250	-	9,6	15
4512383S	1	2.4 - 2.8	pomarańczowy/czarny	250	-	9,6	15
4512393S	1	2.4 - 2.8	pomarańczowy/biały	250	-	9,6	15
4512393K	1	2.4 - 2.8	pomarańczowy/biały	-	2000	9,6	15
4512403S	1	2.4 - 2.8	czerwony/czarny	250	-	9,6	15
4512423S	1	2.4 - 2.8	czerwony/biały	250	-	9,6	15
4512423K	1	2.4 - 2.8	czerwony/biały	-	2000	9,6	15
4512443S	1	2.4 - 2.8	biały/niebieski	250	-	9,6	15
4512223S	1	2.4 - 2.8	czarny/biały	250	-	9,6	15
4512353S	1	2.4 - 2.8	fioletowy/czarny	250	-	9,6	15
4512433S	1	2.4 - 2.8	biały/czarny	250	-	9,6	15
4512473S	1	2.4 - 2.8	szary/czarny	250	-	9,6	15

X05V-K w dwukolorowej izolacji