



LAMA są oprawami wnętrzowymi zwieszanymi do obiektów przemysłowych i magazynowych, holów itp. Oprawy te złożone są z boksów – układów zasilających, odbłyśników aluminiowych lub akrylowych (zamawianych do układów zasilających) i ewentualnych akcesoriów (szyba, siatka ochronna itp.). LAMA są dostępne w trzech wersjach: LAMA Quick - kompletna w gniazdko i wtyczkę szybkorozłączeniową. IP65, korpus aluminiowy pomalowany. Dostępne wyłącznie z szybą hartowaną (A0120).

LAMA 33 - IP23, korpus aluminiowy pomalowany na malowane popielaty aluminium.

LAMA 08 / 43-65 - Nowa oprawa podwieszana proponowana w dwóch klasach szczelności : IP43 i IP65. Część górna, nośna, wykonana z pomalowanego aluminium, a część dolna z technopolimeru.



BOX LAMA Quick

Lampholder	W	Ilcos	*K	Optic	Colour	Class	Wiring	EEL =	Cosp ≥ 0,9	Code	Notes
E40	400W	QE-ME/I		94	I	CR			•	05158394	*for lamp HPI-BUS
E40	150W	SE		94	I	CR			•	05158194	
E40	250W	SE-ME		94	I	CR			•	05157094	
E40	400W	SE-ME		94	I	CR			•	05156994	
E40	250W	ME*		94	I	CR			•	05156894	*for lamp HPI-BU Plus
E40	400W	ME*		94	I	CR			•	05156794	*for lamp HPI-BU Plus

BOX LAMA Quick + CLA

E40	400W	QE-ME/I		94	I	CR			•	05166194	*for lamp HPI-BUS
E40	150W	SE		94	I	CR			•	05166294	
E40	250W	SE-ME		94	I	CR			•	05166394	
E40	400W	SE-ME		94	I	CR			•	05166494	
E40	250W	ME*		94	I	CR			•	05166594	*for lamp HPI-BU Plus
E40	400W	ME*		94	I	CR			•	05166694	*for lamp HPI-BU Plus

BOX LAMA 33

E40	400W	QE-ME/I		94	I	CR			•	05048594	*for lamp HPI-BUS
E40	150W	SE		94	I	CR			•	05048694	
E40	250W	SE-ME		94	I	CR			•	05048794	
E40	400W	SE-ME		94	I	CR			•	05048894	
E40	250W	ME*		94	I	CR			•	05048994	*for lamp HPI-BU Plus
E40	400W	ME*		94	I	CR			•	05049094	*for lamp HPI-BU Plus

BOX LAMA 08 / 43

E40	150W	SE		94	I	CR			•	05236594	
E40	250W	SE-ME		94	I	CR			•	05236694	
E40	400W	SE-ME		94	I	CR			•	05236294	
E40	250W	ME*		94	I	CR			•	05236794	*for lamp HPI-BU Plus
E40	400W	ME*		94	I	CR			•	05225494	*for lamp HPI-BU Plus

BOX LAMA 08 / 43 + CLA

E40	150W	SE		94	I	CR			•	05239594	
E40	250W	SE-ME		94	I	CR			•	05239794	
E40	400W	SE-ME		94	I	CR			•	05239994	
E40	250W	ME*		94	I	CR			•	05239694	*for lamp HPI-BU Plus
E40	400W	ME*		94	I	CR			•	05239894	*for lamp HPI-BU Plus

BOX LAMA 08 / 65

E40	150W	SE		94	I	CR			•	05236894	
E40	250W	SE-ME		94	I	CR			•	05236994	
E40	400W	SE-ME		94	I	CR			•	05237094	
E40	250W	ME*		94	I	CR			•	05237194	*for lamp HPI-BU Plus
E40	400W	ME*		94	I	CR			•	05237294	*for lamp HPI-BU Plus

BOX LAMA 08 / 65 + CLA

E40	150W	SE		94	I	CR			•	05240094	
E40	250W	SE-ME		94	I	CR			•	05240294	
E40	400W	SE-ME		94	I	CR			•	05240494	
E40	250W	ME*		94	I	CR			•	05240194	*for lamp HPI-BU Plus
E40	400W	ME*		94	I	CR			•	05240394	*for lamp HPI-BU Plus

	34D 34PR	48D 48PR	41 PMMA	57 PMMA
150W SE	✓	✓	✓	✓
250W SE/ME	✓ (t)	✓ (t)	✗	✓ (t)
400W SE/ME	✗	✓ (t)	✗	✗

Jeżeli korzystamy ze źródeł metalohalogenowych bez protekcji własnej, zgodnie z normą należy stosować szybę hartowaną (patrz akcesoria A0120).

! Tylko dla źródeł metalohalogenowych z własną protekcją (.../Protected).

Dla źródeł światła z wbudowanym zapłonikiem.

								IK 09 15J			max 11,3kg						
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	------------	--	--	--	--	--	--

94	Box LAMA Quick CLASS I IP 65	Box LAMA 33 CLASS I IP 23	Box LAMA 08-43 CLASS I IP 43	Box LAMA 08-65 CLASS I IP 65	ME Max 400W HQL-E/D	SE Max 400W NAV-E SON	ME Max 400W HPI-BU Plus	QE 400W HPL-N	ME/I 400W HPI-BUS
----	----------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------	-------------------------

Box LAMA Quick + 48D max 620 Max Ø500	 300 325 Ø270	 Ø9=Ø14 H05RN-F 3G1 3x2,5mm ²	Box LAMA 33 + 57/PC Ø260 max 665 Max Ø570	 Ø260 315	 PG11 Ø5=Ø10 H05RN-F 3G1 3x2,5mm ²	Box LAMA 08/43-65 + 48/D max 600 max Ø480	 Ø280 ~220	 M20x1,5 Ø10-Ø14 H07RN-F 3G1 3x2,5mm ²
---	------------------------	---	--	-----------------	---	---	------------------	---

ODBŁYŚNIKI I KLOSZE



Code	Denomination	Description	Packing
14440994	A0119/34D	Odbłyśnik 34D (max 250W) szerokostrumieniowy.	■
14004710	A0176/34PR	Odbłyśnik 34PR (max 250W) o powierzchni łamanej, przeznaczony dla instalacji o większym prestiżu, zapewnia jeszcze bardziej szeroki rozsył o mniejszym ośnieniu.	■
14441994	A0119/48D	Odbłyśnik 48D (250-400W) szerokostrumieniowy, przeznaczony do zwykłych instalacji o wysokościach 8÷10m.	■
14053620	A0119/48PR	Odbłyśnik 48PR (250÷400W) o powierzchni pryzmatycznej zapewnia szeroki rozsył, szczególnie komfortowy	□
14442994	A0119/48I	Odbłyśnik 48I (250-400W) wąskostrumieniowy, przeznaczony do instalacji na wysokości >10m.	■
14004320	A0174/41PMMA	Odbłyśnik Ø410mm, akrylowy (PMMA) z pierścieniem mocującym aluminiowym.	□
14004520	A0175/57PMMA	Odbłyśnik Ø570mm, akrylowy (PMMA) z pierścieniem mocującym aluminiowym.	□

■ Opakowanie min. 10szt. lub wielokrotność.

□ Opakowanie min. 6szt. lub wielokrotność.

AKCESORIA



Code	Denomination	Description
14322994	A0081 / 34D-PR	Siatka ochronna, metalowa, ocynkowana do odbłyśnika 34/D-PR.
14321994	A0080 / 48D-PR-I	Siatka ochronna, metalowa, ocynkowana do odbłyśnika 48/D-I.
14008820	A0120 / AL-34	Szyby bezpieczeństwa hartowane z aluminiowymi klamrami ze sprężyną Inox (nie do odbłyśników PMMA).
14008920	A0120 / AL-48	Szyby bezpieczeństwa hartowane z aluminiowymi klamrami ze sprężyną Inox (nie do odbłyśników PMMA).
14020220	A0120 / AL-34 Soft	Szyby bezpieczeństwa hartowane z aluminiowymi klamrami ze sprężyną Inox (nie do odbłyśników PMMA).
14089794	A0445 / 94 - 48	Szyby bezpieczeństwa hartowane, z pierścieniem z technopolimeru z aluminiowymi klamrami ze sprężyną Inox (nie do odbłyśników PMMA).
14089894	A0445 / 94 - 48 Soft	Szyby bezpieczeństwa hartowane, z pierścieniem z technopolimeru z aluminiowymi klamrami ze sprężyną Inox (nie do odbłyśników PMMA).
14010120	A0199 / 48	Klosz poliwęglanowy z uchwytami z technopolimeru czarnego. Przeznaczony do przemysłu spożywczego.
14005420	A0180 / 41PMMA	Zamknięcie PMMA do klosza PMMA – do A0174/41-PMMA (IP43). (MAX 250W).
14005620	A0181 / 57PMMA	Zamknięcie PMMA do klosza PMMA – do A0175/57-PMMA (IP43).
14007920	A0195 / 33	Układ przełączający zasilanie na dodatkowe, awaryjne źródło światła - halogen max. 250W, oprawka B15d. Do zamówienia razem z oprawą (tylko dla LAMA 33).
14054020	A0338/3,15A-125/150	Dodatek do uchwytu bezpiecznikowego kompletnego w bezpieczniku. Do zamówienia razem z oprawą.
14054120	A0338/6,3A-250/251/252	Dodatek do uchwytu bezpiecznikowego kompletnego w bezpieczniku. Do zamówienia razem z oprawą.
14054220	A0338/8A-400/401	Dodatek do uchwytu bezpiecznikowego kompletnego w bezpieczniku. Do zamówienia razem z oprawą.
14054320	A0338/10A-402	Dodatek do uchwytu bezpiecznikowego kompletnego w bezpieczniku. Do zamówienia razem z oprawą.
14054420	A0339 (Box LAMA Quick)	Gniazdo i wtyczka do zasilania liniowego opraw Box LAMA Quick. Okablowanie poprzeczne 3x2,5mm ² . Do zamówienia razem z oprawą
14089220	A0443 (Box LAMA 08)	Dodatek, aby otrzymać oprawy Box LAMA 08 kompletne w okablowanie przelotowe 5x2,5mm ² i w dodatkową dławnicę M20x1,5 do zasilania liniowego. Do zamówienia razem z oprawą.