

Wysokoprężne lampy sodowe

PRZEZNACZENIE

Do oświetlenia zewnętrznego – ulic, placów, terenów mieszkalnych, dróg i autostrad, terenów rekreacyjnych i przemysłowych, dworców kolejowych, lotnisk, parkingów.

WYKONANIE

z zewnętrznym zapłonnikiem

TC – bańka szklana rurowa przezroczysta

EC – bańka szklana elipsoidalna przezroczysta

Typ	Moc [W]	Napięcie na Lampie [V]	Prąd Lampy [A]	Strumień świetlny [lm]	Typ trzonka	Ilość lamp w opakowaniu [szt.]	Położenie pracy	Rys.
WLS 70TC	70	90±15	0.98	6000	E27	24	dowolny	1
WLS 70EC	70	90±15	0.98	6000	E27	24	dowolny	2
WLS 100TC	100	100±15	1.20	9600	E40	24	dowolny	1
WLS 150TC	150	100±15	1.80	15000	E40	24	dowolny	1
WLS 250TC	250	100±15	3.00	27000	E40	24	dowolny	1
WLS 400TC	400	105±15	4.60	48000	E40	24	dowolny	1

WYMIARY [mm]						
Typ	70T	70E	100T	150T	250T	400T
L max	156	156	205	205	240	280
D max	38	71	47	47	47	47
Waga [g]	72	61	145	150	170	175

