



Zastosowanie: oprawy typu WOS przeznaczone są do oświetlania wnętrz zamkniętych, na przykład wnętrza mieszkalne, przedpokoje, klatki schodowe, korytarze, łazienki itp. Oprawa typu OPZ-60 przeznaczona jest do oświetlania pomieszczeń o dużej wilgotności oraz wnętrz, w których jest narażona na działanie strumienia wody padającego z dowolnego kierunku, np.: kanały wodne, pralnie, łaznie itp.


Budowa: korpus oprawy wykonany jest z porcelany elektrotechnicznej pokrytej na zewnątrz szkliwem barwy białej. Oprawka żarówki stanowi nieodłączną część korpusu. Oprawy wyposażone są w zaciski tulejkowe lub główkowe (w zależności od typu oprawy). Klosz gwintowany oprawy wykonany jest ze szkła lub tworzywa (przeźroczysty lub biały). Połączenie klosza z oprawą uszczelnione jest uszczelką gumową. Otwory znajdujące się w korpusie oprawy typu WOS umożliwiają jej bezpośrednie mocowanie za pomocą wkrętów do podłoża, natomiast oprawy typu OPZ mocuje się za pomocą metalowego uchwyty. Do wyprowadzenia przewodu służy przepust uszczelniający wciskany, z polietylenu. **UWAGA:** klosz należy dokupić osobno.




OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU	OPZ - 60W
Dane znamionowe	60W/230V
Gwint oprawki	E27
Gwint klosza	G100
Stopień ochrony	IP 55
Przyłączalność przewodów	0,75 - 2,5 mm ²
Masa netto	0,75 kg
Pakowanie	12 szt.




OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU	WOS 60
Dane znamionowe	60W/230VE27
Gwint oprawki	E27
Gwint klosza	G85
Stopień ochrony	IP 20
Przyłączalność przewodów	0,75 - 2,5 mm ²
Masa netto	0,55 kg
Pakowanie	12 szt.



OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU	WOS 60
Dane znamionowe	60W/230V
Gwint oprawki	E27
Gwint klosza	G85
Stopień ochrony	IP 20
Przyłączalność przewodów	0,75 - 2,5 mm ²
Masa netto	0,5 kg
Pakowanie	12 szt.



OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU	WOS 100
Dane znamionowe	100W/230V
Gwint oprawki	E27
Gwint klosza	G100
Stopień ochrony	IP 20
Przyłączalność przewodów	0,75 - 2,5 mm ²
Masa netto	0,75 kg
Pakowanie	12 szt.



OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU	WOS 100
Dane znamionowe	100W/230V
Gwint oprawki	E27
Gwint klosza	G100
Stopień ochrony	IP 20
Przyłączalność przewodów	0,75 - 2,5 mm ²
Masa netto	0,75 kg
Pakowanie	12 szt.