



Wężyk spiralny typu WSN

Materiał

WSN..., WSN...S - polietylen

WSN...V2 - polietylen samogasnący

Temperatura pracy


-30 ÷ +70 °C

Palność

UL 94 V2 (WSN...V2)



Poza utrzymywaniem przewodów w formie wiązki stanowi ochronę przed ich mechanicznym uszkodzeniem. Dodatkową zaletą jest możliwość odgałęzienia przewodów w dowolnym miejscu wiązki.



Typ	Art. nr	Wymiary [mm]				Kolor	
		D	S	T			
WSN 3	E01WS-01010100100	3	5	0,75	3÷10	⊗	10
WSN 6	E01WS-01010100250	6	7	1	6÷25	⊗	10
WSN 8	E01WS-01010100300	8	11	1	8÷35	⊗	10
WSN 10	E01WS-01010100400	10	12	1	10÷50	⊗	10
WSN 12	E01WS-01010100500	12	14	1,5	12÷65	⊗	10
WSN 15	E01WS-01010100600	15	15	1,5	15÷70	⊗	10
WSN 19	E01WS-01010100700	19	18	2	19÷100	⊗	10
WSN 24	E01WS-01010100800	24	20	2	24÷130	⊗	10
WSN 3 S	E01WS-01010200100	3	5	0,75	3÷10	●	10
WSN 6 S	E01WS-01010200200	6	7	1	6÷25	●	10
WSN 8 S	E01WS-01010200300	8	11	1	8÷35	●	10
WSN 10 S	E01WS-01010200400	10	12	1	10÷50	●	10
WSN 12 S	E01WS-01010200500	12	14	1,5	12÷65	●	10
WSN 15 S	E01WS-01010200600	15	15	1,5	15÷70	●	10
WSN 19 S	E01WS-01010200700	19	18	2	19÷100	●	10
WSN 24 S	E01WS-01010200800	24	20	2	24÷130	●	10
WSN 3 V2	E01WS-01010300100	3	5	0,75	3÷10	○	10
WSN 6 V2	E01WS-01010300200	6	7	1	6÷25	○	10
WSN 8 V2	E01WS-01010300300	8	11	1	8÷35	○	10
WSN 10 V2	E01WS-01010300400	10	12	1	10÷50	○	10
WSN 12 V2	E01WS-01010300500	12	14	1,5	12÷65	○	10
WSN 15 V2	E01WS-01010300600	15	15	1,5	15÷70	○	10
WSN 19 V2	E01WS-01010300700	19	18	2	19÷100	○	10
WSN 24 V2	E01WS-01010300800	24	20	2	24÷130	○	10

Zamówienie osłony w innym kolorze:

WSN

Kolor na zamówienie

RD czerwony

BL niebieski

GY szary

YL żółty

3 ÷ 24 - Rozmiar

