



Złączka 1-torowa ZJU-2,5 do przewodów 2,5 mm²



Typ Art. nr	ZJU-2,5 R34RR-07010000201	ZJU-2,5/YL R34RR-07010000211	ZJU-2,5/BL R34RR-07010000221	ZJU-2,5/RD R34RR-07010000231	ZJU-2,5/BK R34RR-07010000241
Korpus	Poliamid				
Kolor					
Napięcie znamionowe izolacji Ui [V]	800				
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ +55				
Stopień ochrony	IP00				
Wytrzymałość elektryczna [kV]	4				
Klasa palności wg UL94	V0				
Przekrój znamionowy [mm ²]	2,5				
Przekroje przewodów drut/linka [mm ²]	0,2÷2,5 / 0,2÷2,5				
Prąd ciągły [A]	32				
Zalecane typy końcówki wkrętaka					
	3,5x0,6				
	PH0 / PZ1				
Maksymalny moment dokręcenia [Nm]	0,5				
Długość odizolowania [mm]	8				
Wymiar [mm]	42,5 x 47 x 5,2				
Kształt zaciśnięcia końcówki na linie					
Masa [g]	7,0				
Opak. [szt.]	60				

Akcesoria
Szyna motażowa TSE 32
Szyna motażowa TSE 35
Płytki skrajna PSZ 2,5-16 do złączek gwintowych standardowych typu ZJU
ZWG 10-2,5
SEP-D
SEP-G
TUZ-1
EZU-5

Złączka 1-torowa ZJU-6 do przewodów 2,6 mm²



Typ Art. nr	ZJU-6 R34RR-07010000301	ZJU-6/YL R34RR-07010000311	ZJU-6/BL R34RR-07010000321	ZJU-6/RD R34RR-07010000331	ZJU-6/BK R34RR-07010000341
Korpus	Poliamid				
Kolor					
Napięcie znamionowe izolacji Ui [V]	800				
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ +55				
Stopień ochrony	IP00				
Wytrzymałość elektryczna [kV]	4				
Klasa palności wg UL94	V0				
Przekrój znamionowy [mm ²]	6				
Przekroje przewodów drut/linka [mm ²]	0,2÷6 / 0,2÷4				
Prąd ciągły [A]	41				
Zalecane typy końcówki wkrętaka					
	3,5x0,6				
	PH0 / PZ1				
Maksymalny moment dokręcenia [Nm]	0,5				
Długość odizolowania [mm]	8				
Wymiar [mm]	42,5 x 47 x 8				
Kształt zaciśnięcia końcówki na linie					
Masa [g]	8,7				
Opak. [szt.]	50				

Akcesoria
Szyna motażowa TSE 32
Szyna motażowa TSE 35
Płytki skrajna PSZ 2,5-16 do złączek gwintowych standardowych typu ZJU
ZWG 10-6
SEP-D
SEP-G
TUZ-1
EZU-6