

Oprawa rastrowa natynkowa

VIGO E-414N



Przeznaczenie:

- Do oświetlania sal komputerowych, biur, urzędów, holi i korytarzy, dla miejsc pracy z monitorami (komputerów i TV), sal wykładowych i konferencyjnych oraz różnorodnych pomieszczeń użyteczności publicznej.

Charakterystyka:

- Oprawy oświetlenia bezpośredniego do świetlówek liniowych T5 (4 x 14 W).
- Oprawy przystosowane do nabudowania na strop.
- Oprawa ze statecznikiem elektronicznym zapewniającym kompensację mocy biernej.


Materiały:

- Obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały.
- Odbłyśnik: wysokogatunkowe, anodyzowane aluminium wysokiej czystości.


Zalety:

- Łatwość instalacji oraz wypinania rastra.
- Prosta konserwacja - ułatwiony dostęp do źródeł światła i osprzętu dzięki mocowaniu rastra za pomocą zaczepów sprężynujących.
- Raster złożony z odbłyśników o kształcie parabolicznym i poprzeczce w kształcie „V”.
- Odbłyśniki rastra zamknięte na końcach.
- Statecznik elektroniczny zapewnia dłuższą żywotność świetlówek oraz umożliwia zapłon bez migotania.


Indeks	Model	Kolor	Moc	Obudowa	Zasilanie	Waga netto	Waga brutto	Kod EAN
OS-VI414N-01	VIGO E-414N	biały	4x14 W	blacha stalowa	220-240 V AC 50-60 Hz	2,45 kg	2,70 kg	5908231332837



wykres rozsyłu światła



wymiary oprawy




wymiary opakowania

1. Poprzeczki rastra w kształcie „V”



2. Standardowy odbłyśnik w kształcie parabolicznym



3. Gniazda świetlówek zamaskowane odbłyśnikiem



4. Po wyjęciu z obudowy raster zawieszony na plastikowych zawieszakach.



5. Oprawy przystosowane do zawieszania na zawieszakach.



6. W obudowie otwory ułatwiające zasilanie przelotowe.



7. Łatwość wypinania rastra za pomocą sprężynujących zaczepów.



8. Dla bezpieczeństwa raster oprawy uziemiono.