




Dławice gumowe BDG - przeznaczone są do uszczelniania przejść przewodów przez obudowy urządzeń elektrycznych. Tańsza alternatywa wobec dławic metalowych oraz z tworzywa sztucznego.

Stopień ochrony: minimum IP30
kolor: czarny (B), biały (W), dławice w kolorze białym dostępne na zamówienie

materiał: guma SBR+NR,
temperatura pracy: -30°C - +85°C

typ	A [mm]	D [mm]	d [mm]	L [mm]	średnica otworu montażowego w blachach [mm]	zakres średnic zewnętrznych przewodów/ kabli [mm]	opakowanie [szt.]
BDG 11B BDG 11W	4	24	7,0	30	16,5	6÷8	25
BDG 13B BDG 13W	6	31	8,0	23	21	9÷12	25
BDG 16B BDG 16W	6	34	10,5	23	23	11÷15	25
BDG 21B BDG 21W	6	42	13,5	25	29	14÷18	25
BDG 29B BDG 29W	7	50	17,0	30	38	18÷25	25
BDG 36B BDG 36W	8	62	22,0	34	48	24÷34	20
BDG 42B BDG 42W	8	63	31,0	39	55	31÷44	10
BDG 48B BDG 48W	8	72	41,0	45	65	40÷54	10
BDG 54B BDG 54W	8	85	51,0	50	78	52÷66	10
BDG 67B BDG 67W	8	97	63,0	63	90	65÷78	10



Dławice schodkowe SPG - wykonane z plastyfikowanego PVC służą do zapewnienia podstawowej szczelności oraz ochrony dla puszek instalacyjnych oraz domowych rozdzielni.

typ	dla kabla o średnicy [mm]	średnica otworu montażowego w blachach [mm]	opakowanie [szt.]
SPG-16	3,5-20	22	50
SPG-21	3,5-23	29	50
SPG-29	3,5-32	38	50

materiał: plastyfikowane PVC