

KT





(PL)

Oprawy dostropowe, o małej wysokości, do świetlówek T5. Obudowa z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo, standardowo w kolorze białym. Raster paraboliczny z blachy aluminiowej MIRO. Elektroniczny układ zapłonowy. Zastosowanie w obiektach przemysłowych, biurowych i innych.

(RUS)

Светильники для встраивания в подвесные потолки с люминесцентными лампами серии T5. Корпус выполнен из металла, окрашенного по технологии порошкового напыления в белый цвет. Оптический растр имеет параболический профиль и изготовлен из алюминия типа MIRO. Электронные балласты.

(GB)

Recessed luminaires for T5 lamps suitable for location with limited space above sub-ceiling. Body of steel sheet powder-coated in white. Parabolic reflector of aluminium sheet MIRO. Electronic ballast.

(D)

Einbauleuchte für abgehängte Decken 600 x 600 mm. Gehäuse aus Stahlblech weiß, pulverbeschichtet. Parabolspiegelraster hochglänzend. EVG.



AxBxC

71330?1

KT 314.1P-AM DIM



3xT5 14W

G5

597x597x57

4,50

.....7 5- SWITCH DIM A • 6- DALI • 8- DSI • 9- 1-10V



71350?1




KT 414.1P-AM DIM

4xT5 14W

G5

597x597x57

4,70



71360?1




KT 414.2P-AM DIM

4xT5 14W

G5

597x597x57

4,70






KT 114	575x120
KT 214	575x200
KT 314	575x575
KT 414	575x575
KT 128	1175x120
KT 228	1175x200
KT 154	1175x120
KT 254	1175x200





71320?1	KT 214.P-AM DIM	2xT5 14W	G5	297x597x65	3,50
71380?1	KT 224.P-AM DIM	2xT5 24W	G5	297x597x65	3,50
71400?1	KT 228.P-AM DIM	2xT5 28W	G5	297x1197x65	5,20
71420?1	KT 254.P-AM DIM	2xT5 54W	G5	297x1197x65	5,30

.....? 5- SWITCH DIM A • 6- DALI • 8- DSI • 9- 1-10V



71310?1	KT 114.P-AM DIM	1xT5 14W	G5	148x597x65	1,80
71370?1	KT 124.P-AM DIM	1xT5 24W	G5	148x597x65	1,80
71390?1	KT 128.P-AM DIM	1xT5 28W	G5	148x1197x65	3,15
71410?1	KT 154.P-AM DIM	1xT5 54W	G5	148x1197x65	3,25



KT 114	575x120
KT 214	575x200
KT 314	575x575
KT 414	575x575
KT 128	1175x120
KT 228	1175x200
KT 154	1175x120
KT 254	1175x200



6045001



KT 314.1P-AM



3xT5 14W



G5




AxBxC

597x597x57



4,50



6047001




KT 414.1P-AM

4xT5 14W

G5

597x597x57

4,70



6051001




KT 414.2P-AM

4xT5 14W

G5

597x597x57

4,70






KT 114	575x120
KT 214	575x200
KT 314	575x575
KT 414	575x575
KT 128	1175x120
KT 228	1175x200
KT 154	1175x120
KT 254	1175x200






AxBxC



6050001	KT 214.P-AM	2xT5 14W	G5	297x597x65	3,50
6064001	KT 224.P-AM	2xT5 24W	G5	297x597x65	3,50
6052001	KT 228.P-AM	2xT5 28W	G5	297x1197x65	5,20
6054001	KT 254.P-AM	2xT5 54W	G5	297x1197x65	5,30




6049001	KT 114.P-AM	1xT5 14W	G5	148x597x65	1,80
6063001	KT 124.P-AM	1xT5 24W	G5	148x597x65	1,80
6048001	KT 128.P-AM	1xT5 28W	G5	148x1197x65	3,15
6053001	KT 154.P-AM	1xT5 54W	G5	148x1197x65	3,25




Wersja awaryjna
Аварийная версия
Emergency version
Notausführung

8095001	KT 314.1P-AM AW	3xT5 14W	G5	597x597x57	5,20
8097001	KT 414.1P-AM AW	4xT5 14W	G5	597x597x57	5,40
8098001	KT 414.2P-AM AW	4xT5 14W	G5	597x597x57	5,40


KT 114	575x120
KT 214	575x200
KT 314	575x575
KT 414	575x575
KT 128	1175x120
KT 228	1175x200
KT 154	1175x120
KT 254	1175x200



Moduł końcowy I	4475010	KT 128. P-AM/K	1xT5 28W	G5	1197x148x65	3,25
Крайний модуль I	4475020	KT 135. P-AM/K	1xT5 35W	G5	1497x148x65	5,15
End module I	4475030	KT 154. P-AM/K	1xT5 54W	G5	1197x148x65	3,35
Endlichtmodul I						
Moduł środkowy II	4475011	KT 128. P-AM/S	1xT5 28W	G5	1197x148x65	3,15
Центральный модуль II	4475021	KT 135. P-AM/S	1xT5 35W	G5	1497x148x65	5,15
Middle module II						
Lichtmodul mittig II	4475031	KT 154. P-AM/S	1xT5 54W	G5	1197x148x65	3,25



KT 128 1188x120
KT 135 1488x120
KT 154 1188x120



PL

RUS

GB

D

Moduły dostropowe, o małej wysokości, do świetlówek T5. Obudowa z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo w kolorze białym. Raster paraboliczny z blachy aluminiowej MIRO. Moduły przeznaczone do tworzenia linii świetlnych. W standardzie wyposażone w magistralę elektryczną.

Модульные светильники встраиваемые, малой высоты, для люминесцентных ламп серии T5. Корпус выполнен из стального листа, окрашенного по порошковой технологии в белый цвет. Двойной параболический растр изготовлен из зеркального алюминия типа MIRO. Модули предназначены для создания протяженных осветительных линий. Стандартно снабжены электрической магистралью и разъемами для быстрого монтажа.

Linear system modules with T5 fluorescent tubes for recessed installation in suspended ceilings. Suitable for locations with limited space between the suspended and the concrete ceilings. Housing of steel sheet powder coated white. Parabolic louvre of aluminium sheet MIRO. Pre-wired.

Einbauleuchte für abgehängte Decken 600 x 600 mm, zur Erstellung von komplexen linearen Lichtstrukturen. Gehäuse aus Stahlblech weiß, pulverbeschichtet. Parabolspiegelraster hochglänzend. EVG.