

## KARTA PRODUKTU

|                          |                                                                                    |                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| TYP                      | UTP cat.5e żel                                                                     | Cu                                           |
| BUDOWA                   |  |                                              |
| PRZEWODNIK WEWNĘTRZNY    | Materiał                                                                           | Cu<br>24AWG                                  |
| IZOLACJA                 | Materiał                                                                           | Solid PE                                     |
|                          | Średnica                                                                           | 4 pary 0,91mm                                |
|                          | Kolor                                                                              | Biały/Niebieski/Pomarańczowy/Zielony/Brązowy |
| PŁASZCZ ZEWNĘTRZNY       | Materiał                                                                           | PVC wypełnione żelem                         |
|                          | Średnica                                                                           | 5mm                                          |
|                          | Kolor                                                                              | Czarny                                       |
| OZNAKOWANIE              | UTP cat.5e Cu żelowany                                                             |                                              |
| SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA |                                                                                    |                                              |
| Opór przewodnika         | 48,3Ω                                                                              |                                              |
| Pojemność                | 14pF/ft                                                                            |                                              |
| Częstotliwość            | Straty sygnałowe<br>(DB/100m)                                                      |                                              |
| 1                        | 2,3                                                                                |                                              |
| 4                        | 4,5                                                                                |                                              |
| 8                        | 6                                                                                  |                                              |
| 10                       | 6,8                                                                                |                                              |
| 20                       | 9,9                                                                                |                                              |
| 31                       | 12,4                                                                               |                                              |
| 62,5                     | 17,5                                                                               |                                              |
| 100                      | 22,7                                                                               |                                              |
| 155                      | 28,9                                                                               |                                              |