

Latarka diodowa z certyfikatem ATEX, 120 lm, M-fire 02

Kod produktu: PL-011-01-HH



Specyfikacja techniczna:

Czas pracy:	100 % 6 h; 25 % 69 h i 10 min
Moc światła:	120 lm/ 7396 cd
Numer ATEX :	II 1G Ex ia IIC T4 DEMKO 13 ATEX 1302999X
Waga:	120 g
Wymiary:	175 x 52 x 42 mm
Zasięg światła:	172 m
Źródło światła:	CREE XP-E LED

Opis produktu

Latarka LED M-Fire 02 to bezpieczna latarka do zastosowania w niebezpiecznych miejscach.

M-Fire 02 jest kolejną wersją naszej uznanej latarki M-FIRE.

Podobnie jak poprzedni model posiada zabezpieczenie przed przypadkowym odkręceniem głowicy (śruba mocująca) oraz zawór uwalniający nadmiar gazów.

Nowy model wyposażony jest w diodę CREE o mocy światła 120 lm (niemal dwukrotnie więcej niż poprzednia wersja).

Zasięg światła sięga ponad 170 m.

Posiada certyfikat Ex ATEX oraz normę IP67. Latarka jest odporna na upadki z wysokości 1m.

Dzięki dodaniu drugiego trybu pracy latarka może pracować aż do 69 h i 10 minut.

Ponadto możliwe: montaż na hełmie strażackim oraz praca z nakładką sygnalizacyjną.

Oznaczenia latarek z certyfikatem ATEX

1G – strefa gazowa 0

2G - strefa gazowa 1

3G – strefa gazowa 2

1D – strefa pyłowa 20

2D – strefa pyłowa 21

3D – strefa pyłowa 22