

ENSTO

SO181.6

Uchwyt przelotowy

Typ SO181.6
 GTIN 6418677459849
 Nazwa Uchwyt przelotowy
 Dla przewodu PAS 50-157 mm² z rolką
 Opis Do przewodów niepełnoizolowanych PAS. Uchwyt może służyć jako rolka podczas rozwieszania przewodu, specjalne rolki są zbędne. Złączki przewodowe o średnicy mniejszej od 30 mm mogą być przeciągane przez uchwyt. Nie posiada luźnych części, łatwy do montażu nawet w trudnych warunkach. Zacisk przebijający izolację jest połączony przewodem z obudową celem wyrównania potencjału. Testowany na brak zakłóceń radioelektrycznych. Wytrzymałość na zerwanie 36 kN. Śruba odciągowa 16 mm.



Specyfikacje techniczne

Wymiary

Masa: 1.22 kg
 Średnica żyły: 12.7 ... 22.3 mm

Features

For conductor size: PAS / BLL 50-157 mm AlMgSi

Mechanical

SMFL: 30 kN
 Moment dokręcenia: 40 Nm
 SMDL: 27 kN
 SMSL: 4 kN

Certyfikaty

Standardy: EN 50397-2

Ratings

ETIM 7:

EC003516 Accessories for cross arm for utility pole

Specyfikacja**Construction:****Construction:**

Component	Material
Clamping pieces	Corrosion resistant aluminium alloy
Bolts	Hot-dip galvanised steel
Side frames	Hot-dip galvanised steel

Installation:

The clamp is opened and the conductor wire is inserted between the clamping pieces. The locking connector is tightened. Tightening torque 40 Nm. The clamp also functions as an installation pulley thereby completely eliminating the need for separate pulleys. Conductor joints with diameter under 30 mm can be pulled through the suspension clamp.

Markings:**Markings:****ENSTO**

SO181.6

PSS520.1

PSS521.1

50-157 mm²

40 Nm

day/month/year

ETIM

ETIM**Type of accessory:**

Other

Opakowanie**Opakowanie****Unit:**

PCS

Size:

3

Length:

220 mm

Width:

220 mm

Height:

175 mm

Weight (net):

3.734 kg

Volume:

0.0085

Pallet package

Unit:	PCS
Size:	210
Length:	1200 mm
Width:	800 mm
Height:	830 mm
Weight (brt):	281.38 kg
Volume:	0.8064

