



LT253

LT rozłącznik bezpiecz. NH2 3P 400A 400VAC szyny 60mm zasilanie/odpływ śruba M10

Dane techniczne

Konstrukcja

Liczba biegunów	3 P
Liczba biegunów	3 P

Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	8000 V
--	--------

Prąd

Dopuszczalne obciążenie prądem AC22 kategorii B	400 A
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej	35/40/50/63/80/100/125/160/200/224/250/300/315/355/400 A
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany 1s	15,2 kA

Bezpiecznik

Charakterystyka bezpiecznika	gG
Wielkość wkładki bezpiecznikowej	NH2

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	37 W
Energia tracona w przewodach	122 W

Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	200
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	800

Materiał

Waga miedzi w produkcie	1213 g
-------------------------	--------

Wymiary

Odległość między szynami	60 mm
--------------------------	-------

Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	70 / 300mm ²
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	70 / 300mm ²
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Szyna 60 mm

Norma

Dopuszczenia / atesty	IEC 60947-3, EN 60947-3
Dyrektywa europejska RoHS	zgodny