



LVSG00TRPX

LV rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC szyny 185mm zac.kl.95mm² wsp.pod.

Dane techniczne

Konstrukcja

Liczba biegunów	3 P
Liczba biegunów	3 P

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	690/0/724 V
--	-------------

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji U _i	1000 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U _{imp}	8000 V

Prąd

Dopuszczalne obciążenie prądem AC22 kategorii B	160 A
Prąd zwarciovym umownym	120 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany 1s	5 kA

Bezpiecznik

Wielkość wkładki bezpiecznikowej	NH00
----------------------------------	------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	22 W
--	------

Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	200
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	1400

Materiał

Waga miedzi w produkcie	1153 g
Waga srebra w produkcie	1,17 g

Wymiary

Głębokość produktu	123 mm
Wysokość produktu	177 mm
Szerokość produktu	50 mm

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	5Nm
--------------------	-----

Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	2,5 / 95mm ²
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	2,5 / 95mm ²
Rodzaj podłączenia	Połączenie śrubowe

Norma

Dyrektywa europejska RoHS	zgodny
---------------------------	--------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP30
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura magazynowania	-25 do 55 °C
---------------------------	--------------