

Niemiecka jakość, szwajcarska precyzja

Dławiki kablowe OBO V-TEC

Dławiki z gwintem metrycznym i Pg,
od profesjonalistów dla profesjonalistów.

VBS Systemy połączeń i zamocowań



OBO
BETTERMANN

Uszczelnienie raz na zawsze

Najszybsza i najwygodniejsza droga zapewnienia doskonałej jakości uszczelnienia pomiędzy kablami a puszkami łączeniowymi z wykorzystaniem dławików kablowych V-TEC OBO. Zintegrowana uszczelka kołnierzowa oraz specjalna technologia wykonania lameli zapewniają stopień ochrony IP 68. Rozwiązanie te przetestowano wg normy DIN EN 50262. Gwint metryczny dławików powoduje, że znajdują one bardzo szerokie zastosowanie - dostępne są również dławiki z gwintem Pg.

Uszczelniasz raz a dobrze - dławiki posiadają zabezpieczenie przed przekręceniem oraz wysoką odporność na wstrząsy, a także doskonałą szczelność na całej długości. Dławiki kablowe dostępne są w kolorze jasnoszarym, srebrnoszarym oraz czarnym – doskonale dla oznaczania lub wyróżniania różnych typów instalacji.


Marka OBO gwarantuje wysoką jakość materiału: dławiki wykonane są z bezhalogenowego poliamidu.





Dobrze zabezpieczone:
nowa konstrukcja nakrętki
Samoczynnie blokujący się gwint powoduje, że połączenie jest wyjątkowo odporne na wstrząsy.



Specjalna konstrukcja:
nowe lamele OBO
Szeroki zakres montażu z doskonałym uszczelnieniem i dociskiem. Gwint jest na tyle mocny, że przekręcenie go nie jest możliwe.



Nowoczesne rozwiązanie:
uszczelka kołnierzowa
Zintegrowana uszczelka kołnierzowa przystosowana do nierównych powierzchni. Wyjątkowo łatwy montaż. Wysoki stopień IP 68.




IP 68 M Fluor OBO



Typ	Zakres D mm	Opak. szt.	Nr kat.
V-TEC VM M12 x 1,5	3,5 - 7	50	2022 86 2
V-TEC VM M16 x 1,5	4,5 - 10	50	2022 86 4
V-TEC VM M20 x 1,5	6 - 13	50	2022 86 6
V-TEC VM M25 x 1,5	9 - 17	25	2022 86 8
V-TEC VM M32 x 1,5	15 - 21	20	2022 87 0
V-TEC VM M40 x 1,5	16 - 28	10	2022 87 2
V-TEC VM M50 x 1,5	23 - 35	5	2022 87 4
V-TEC VM M63 x 1,5	36 - 48	5	2022 87 6

M Fluor OBO



Typ	Opak. szt.	Nr kat.
116 M M12 x 1,5	100	2048 90 6
116 M M16 x 1,5	100	2048 91 4
116 M M20 x 1,5	100	2048 92 2
116 M M25 x 1,5	100	2048 93 0
116 M M32 x 1,5	50	2048 94 9
116 M M40 x 1,5	25	2048 95 7
116 M M50 x 1,5	25	2048 96 5
116 M M63 x 1,5	25	2048 97 3

IP 68 Pg Fluor OBO



Typ	Zakres D mm	Opak. szt.	Nr kat.
V-TEC Pg 7	2,5 - 6,5	50	2024 70 5
V-TEC Pg 9	2,5 - 8	50	2024 71 3
V-TEC Pg 11	3,5 - 10	50	2024 72 1
V-TEC Pg 13,5	5 - 12	50	2024 74 8
V-TEC Pg 16	7 - 14	25	2024 75 6
V-TEC Pg 21	9 - 18	25	2024 76 4
V-TEC Pg 29	14 - 25	20	2024 77 2
V-TEC Pg 36	18 - 32	10	2024 78 0
V-TEC Pg 42	24 - 38	5	2024 79 9
V-TEC Pg 48	30 - 44	5	2024 80 2

Pg Fluor OBO



Typ	Opak. szt.	Nr kat.
116 Pg 7	100	2043 07 6
117 Pg 9	100	2043 09 2
118 Pg 11	100	2043 11 4
119 Pg 13,5	100	2043 13 0
120 Pg 16	100	2043 16 5
121 Pg 21	100	2043 21 1
122 Pg 29	50	2043 29 7
123 Pg 36	25	2043 35 1
124 Pg 42	25	2043 42 4
125 Pg 48	25	2043 48 3

OBO Tego używają profesjonalści.



OBO BETTERMANN Polska Sp. z o.o.
ul. Gierdziewskiego 7 • 02-495 Warszawa
Tel. (022) 397 49 10-30 • Fax (022) 398 07 44
Tel. kom. 0600 082 403, 0600 082 407
www.obo.pl

Biura Regionalne:
Gdańsk: Tel. kom. 0600 082 406
Katowice: Tel. kom. 0600 082 405
0602 716 944
Poznań: Tel. kom. 0600 082 409
Wrocław: Tel. kom. 0600 082 408

OBO
BETTERMANN