

Rury karbowane LDPE (RKLGF) są rurami osłonowymi przeznaczonymi do ochrony przewodów elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wilgocią. Barwione są przez producenta na kolor czarny wysokiej jakości barwnikiem. Zastosowanie - jako osłona samochodowa wiązek kablowych. Peszel karbowany LDPE dostępny w formie całej lub rozciętej wzdłuż. Rury te produkowane są z polietylenu LDPE.

rury karbowane LDPE (RKLGF)



siła nacisku	do 125 N
temperatura	od -30°C do +60°C
elastyczność	wysoka
palność	rozprzestrzeniające płomień
odporność UV	tak
bezhalogenowość	brak
możliwość pilota	brak
kolor	czarny

RURY KARBOWANE LDPE nr. kat. 04.1 - 04.16A		
Rozmiar produktu zew. w mm/wew. w mm		dł. zwoju w m. b.
10/7	cała/rozcięta	50 m
12/9	cała/rozcięta	50 m
14/11	cała/rozcięta	50 m
18/13,5	cała/rozcięta	50 m
20/15	cała/rozcięta	50 m
22/18	cała/rozcięta	50 m
28/23	cała/rozcięta	50 m
34/29	cała/rozcięta	50 m
43/36	cała/rozcięta	50 m