

Rury karbowane (RKLG, RKSG) przeznaczone do ochrony i prowadzenia przewodów izolowanych lub kabli w instalacjach elektrycznych. Mają zastosowanie w miejscach o podwyższonym zagrożeniu pożarowym (strychy, poddasza) oraz instalacjach prowadzonych na zewnątrz budynków. Najczęstsze zastosowanie: rury RKLG - w budownictwie suchym (ściany, sufity podwieszane, gips/karton, poddasza), rury RKSG - w budownictwie na mokro; w szalunkach i stropach zalewanych betonem wibrowanym. Rury te produkowane są z PVC modyfikowanego

rury karbowane PVC (RKLG, RKSG)



siła nacisku	320 N (RKLG) lub 750N (RKSG)
temperatura	od -25°C do +60°C
elastyczność	wysoka lub średnia
palność	nie rozprzestrzeniające płomienia
odporność UV	brak
bezhalogenowość	brak
możliwość pilota	tak
kolor	ciemno szary

RURY KARBOWANE Z PVC 320N/750N nr. kat. 05.1 - 05.72	
Rozmiar produktu zew. w mm/wew. w mm	dł. zwoju w m. b.
16/11	25 m/50 m
18/13,5	25 m/50 m
20/14,5	25 m/50 m
20/16	25 m/50 m
23/18	25 m/50 m
25/19	25 m/50 m
28/23	25 m/50 m
32/25	25 m/50 m
40/33	25 m
50/42	25 m
52/44	25 m
55/46	25 m