

VECTOR II SMD LED

LED GO!

OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE



IP40

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilające:	230V
Częstotliwość linii:	50Hz
Stopień ochrony IP:	IP40
Stopień ochrony IK:	IK02
Klasa ochrony:	I
Materiał korpusu:	Blacha stalowa malowana proszkowo
Temperatura barwowa:	4000K
Strumień świetlny:	max. 5900lm
Materiał klosza:	PMMA
Rodzaj klosza:	PRM MAT
Źródło światła:	LED GO!
Moc nominalna źródła światła:	48W – 64W

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Natynkowa, sufitowa lub ścienna oprawa LED o wysokich parametrach świetlnych. Wyposażona w energooszczędne panele LED GO! Podstawa stalowa, malowana proszkowo. Specjalistyczny, jednowarstwowy i opalizowany, wysoce odporny na promieniowanie UV klosz. CRI>80, trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta= 25 °C. Wersja z czujnikiem RCR dostępne na zapytanie.

ZASTOSOWANIE

Wielozadaniowa oprawa diodowa przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, szczególnie polecana do oświetlenia pomieszczeń biurowych, użytkowych i korytarzy. Klosz opalizowany zapewnia ochronę przed oślnieniem wymaganą przy zastosowaniach biurowych, zgodnie z Normą PN-EN 12464-1. Oprawa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED. Konstrukcja przystosowana do montażu natynkowego (sufitowego) za pomocą standardowego wyposażenia.

VECTOR II SMD LED

LED GO!

OŚWIECENIE PRZEMYSŁOWE

DOSTĘPNE TYPY OPRAW

Kliknij w indeks aby przejść do szczegółowej karty produktu

Indeks	Moc nominalna źródła światła	Temperatura barwowa	Strumień świetlny	Materiał klosza	Rodzaj klosza	Wymiary	Zasilacz	Klasa energetyczna
» 179235	48W	4000K	3500lm	PMMA	PRM MAT	912/165/45mm		A
» 179242	64W	4000K	4450lm	PMMA	PRM MAT	1185/165/45mm		A
» 179259	48W	3000K	3150lm	PMMA	PRM MAT	912/165/45mm		A
» 179266	64W	3000K	4000lm	PMMA	PRM MAT	1185/165/45mm		A
» 179273	48W	4000K	4600lm	PMMA	PRM	912/165/45mm		A
» 179280	64W	4000K	5900lm	PMMA	PRM	1185/165/45mm		A
» 179297	48W	3000K	4150lm	PMMA	PRM	912/165/45mm		A
» 179303	64W	3000K	5300lm	PMMA	PRM	1185/165/45mm		A
» 179310	48W	4000K	3500lm	PMMA	PRM MAT	912/165/45mm	DALI	A
» 179327	64W	4000K	4450lm	PMMA	PRM MAT	1185/165/45mm	DALI	A
» 179334	48W	3000K	3150lm	PMMA	PRM MAT	912/165/45mm	DALI	A
» 179341	64W	3000K	4000lm	PMMA	PRM MAT	1185/165/45mm	DALI	A
» 179358	48W	4000K	4600lm	PMMA	PRM	912/165/45mm	DALI	A
» 179365	64W	4000K	5900lm	PMMA	PRM	1185/165/45mm	DALI	A
» 179372	48W	3000K	4150lm	PMMA	PRM	912/165/45mm	DALI	A
» 179389	64W	3000K	5300lm	PMMA	PRM	1185/165/45mm	DALI	A
» 179181	16W	4000K	960lm	PMMA	PRM MAT	646/168/68mm		A
» 179198	32W	4000K	2850lm	PMMA	PRM MAT	1185/168/68mm		A
» 179204	40W	4000K	3550lm	PMMA	PRM	1460/168/68mm		A

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2016-01-28



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 (61) 28 60 300
fax. +48 (61) 28 54 059
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2011/65/UE.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



13/2015

www.lenalighting.pl | Strona 2