



PL	ENG	DE	FR	RUS
Opis: energooszczędna i uderzenioodporna plafoniera techniczna, źródło światła w komplecie (oprócz E27). Wykonanie: podstawa wykonana z tworzywa sztucznego, klosz wykonany z polycarbonatu (PC). Montaż: bezpośrednio do podłoża Zastosowanie: ciągi komunikacyjne, pomieszczenia techniczne, elewacje budynków, pomieszczenia sanitarne.	Description: energy-efficient and impact-resistant heavy duty fitting, with a light source included (except for E27). Technical description: base made of plastic, bowl made of polycarbonate (PC). Installation: directly on the wall or ceiling. Optionally: ring colours: black, silver, gold. Emergency power supply system. Application: circulation routes, technical infrastructure rooms, building elevations, sanitary rooms.	Beschreibung: energiesparender und schlagsicherer technischer Platfond, Lichtquelle im Satz (außer E27). Ausführung: Die Unterlage aus Kunststoff, die Glocke aus Polycarbonat (PC). Montage: direkt an Boden. Varianten auf Anfrage: Farbe des Ringes: schwarz, silber, gold. Havariemodul. Anwendung: Kommunikationszonen, technische Räume, Gebäudefassaden, Sanitärräume.	Description: luminaire consomme peu d'énergie et résistant au choc, source de la lumière en complet (à l'exception E27). Production: corps en matière plastique, cloche en polycarbonate (PC). Montage: directement sur le mur. Option: couleur d'anneaux: noir, argent, or. Module en cas de panne. Destination: voies de communication, locaux techniques, façades des bâtiments, locaux sanitaires.	Описание: Энергосберегающий и удароотпорный бытовой настенно-потолочный светильник, с лампой в комплекте (кроме E27). Конструкция: Основание из пластика, плафон из поликарбоната (ПК). Установка: Непосредственно на поверхность. Применение: коммуникационные пролеты, технические помещения, освещение зданий, санитарные помещения.

140235	1x75	GLS/E27	prismatic	300/90	-	0,62	
140938	1x75	GLS/E27	opal	300/90	-	0,62	
141232	2x9	TC-S/G23	prismatic	300/90	VVG	1,00	
141935	2x9	TC-S/G23	opal	300/90	VVG	1,00	
884139	1x21	2D/GR10q	opal	300/90	VVG	0,68	
140266	1x75	GLS/E27	prismatic	300/90	-	0,62	
140969	1x75	GLS/E27	opal	300/90	-	0,62	
141263	2x9	TC-S/G23	prismatic	300/90	VVG	1,00	
141966	2x9	TC-S/G23	opal	300/90	VVG	1,00	
884146	1x21	2D/GR10q	opal	300/90	VVG	0,68	
140211	1x75	GLS/E27	prismatic	300/90	-	0,62	
140914	1x75	GLS/E27	opal	300/90	-	0,62	
141218	2x9	TC-S/G23	prismatic	300/90	VVG	1,00	
141911	2x9	TC-S/G23	opal	300/90	VVG	1,00	
884153	1x21	2D/GR10q	opal	300/90	VVG	0,68	
140273	1x75	GLS/E27	prismatic	300/90	-	0,62	
140976	1x75	GLS/E27	opal	300/90	-	0,62	
141270	2x9	TC-S/G23	prismatic	300/90	VVG	1,00	
141973	2x9	TC-S/G23	opal	300/90	VVG	1,00	
884160	1x21	2D/GR10q	opal	300/90	VVG	0,68	

