

Informacje o produkcie

DHP451RTJ

**AKUM. WIERTARKO-
WKRETKA UDAROWA 18 V**



Dane techniczne

Napięcie zasilania	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Obsługiwane akumulatory	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg	0 - 300 obr./min
Prędkość obr. na biegu jał. 2 bieg	0 - 600 obr./min
Prędkość obr. na biegu jał. 3 bieg	0 - 1700 obr./min
Częst. uderzeń na biegu jał. 1 bieg	0 - 4500 /min
Częst. uderzeń na biegu jał. 2 bieg	0 - 9000 /min
Częst. uderzeń na biegu jał. 3 bieg	0 - 25500 /min
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	65 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	16 mm
Maks. moment obr. miękki /	40 / 80 Nm

Cechy produktu

- 3-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa
- 4-biegunowy silnik prądu stałego, lekki i kompaktowy
- Aluminiowa obudowa przekładni
- 2 diody LED oświetlające obszar roboczy z opóźnionym wygaszaniem
- Nie współpracuje z akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)
- Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z dwoma akumulatorami BL1850B (18 V / 5,0 Ah) i

Makita Sp. z o.o.

Bielsko-Biała 43-346, Ul. Bestwińska 103

Centrala: 33 484 02 00 E-mail: info@makita.pl www.makita.pl

