

1 OLIWA DO MASZYN

• LUBRICATING OIL • МАШИННОЕ МАСЛО



0°C
+60°C



- Przeznaczona do smarowania lekko obciążonych części maszyn przemysłowych - łożysk, prowadnic, przekładni mechanicznych, wrzecion oraz pomocniczych węzłów tarcia jak również zamków, zawiasów, sprzętu AGD
- Dozownik plastikowy strzykawkowy

Kod	Pojemność [ml]	
42237	70	12

2 SMAR GRAFITOWY

• GRAPHITE GREASE • ГРАФИТОВАЯ СМАЗКА



-20°C
+50°C



- Przeznaczony jest do smarowania piór resorów, gwintów, śrub oraz otwartych przekładni zębatych i ślimakowych, łańcuchów oraz innych silnie obciążonych węzłów tarcia
- Odporny na wypłukiwanie zimną wodą
- Dozownik plastikowy strzykawkowy

Kod	Pojemność [ml]	
42238	70	12

3 OLEJ SILIKONOWY

• SILICON OIL • МАСЛО СИЛИКОНОВОЕ



0°C
+55°C



- Przeznaczony do smarowania lekko obciążonych części
- Dozownik plastikowy strzykawkowy

Kod	Pojemność [ml]	
42241	70	12

4 SMAR MIEDZIANY

• COPPER GREASE • СМАЗКА МЕДНАЯ



-20°C
+100°C



- Przeznaczony do montażu połączeń gwintowych aby zapobiec zacieraniu, zapiekaniu, zakleszczaniu
- Zapobiega korozji • Zapewnia doskonałe smarowanie, chroni przed zużyciem ciernym
- Uszczelnia przed zanieczyszczeniami
- Dozownik plastikowy strzykawkowy

Kod	Pojemność [ml]	
42242	70	12

5 SMAR SYNTETYCZNY

• SYNTHETIC GREASE • СИНТЕТИЧЕСКАЯ СМАЗКА



-20°C
+200°C



- Przeznaczony jest do smarowania wysokoobciążonych, wysokoobrotowych łożysk tocznych i ślizgowych, oraz innych mechanizmów • Nierozpuszczalny w wodzie
- Dozownik plastikowy strzykawkowy

Kod	Pojemność [ml]	
42243	70	12

7 ZAPALARKA SKŁADANA Z ZAPŁONEM PIEZOELEKTRYCZNYM

• GAS LIGHTER - PIEZO IGNITION • ЗАЖИГАЛКА ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ, СКЛАДНАЯ



Kod	Długość [mm]	
42311	188	16/384

- Zapalarka zasilana gazem skroplonym z zapłonem piezoelektrycznym
- Typ MAX GH17

Kod	Długość [mm]	
42313	227	16/192

- Zapalarka zasilana gazem skroplonym z zapłonem piezoelektrycznym
- Typ MAX GH19