



L 18 W/940 UVS



Opis produktu: L 18 W/940 UVS
EAN / Produkt: 4008321050014
Ilość: Nieopakowane (UNV) zawiera 1 Sztuka (ST)

You can find this product in the eCatalog:
http://catalog.myosram.com?~language=EN&~country=PL&it_p=4008321050014

Zastosowania	
Suitable for indoor	Yes
Operation mode LLMF/LSF	50 Hz

Opis ogólny	
Ssti-Number	4930194
SEG nr	8329453
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G13
Energy Label - EEI	B
Recykling	yes
Lamp mercury content	8.0 mg

Techniczny - Dane elektryczne	
Moc znamionowa [W] (opakowanie)	18 W
Moc konstrukcji [W]	18 W
Rated lamp efficacy (standard condition)	53 lm/W
Rated lamp effic. (HF data)	Under clarification by authority and standardization body

Techniczny - Dane geometryczne	
Średnica rury [mm]	26 mm
Długość [mm]	590 mm
Długość oprawki do trzonka pinowego / po	590 mm

Techniczny - Trwałość	
Trwałość [h]	10000 h ¹⁾

Techniczny - Dane świetlne	
Nominal luminous flux	1150 lm
Rated luminous flux	1152 lm
Strumień świetlny [lm]	1150 lm
Barwa światła	940
Rated color temperature	4000 K
Wskaźnik oddawania barw Ra	90
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Cool White
Rated LLMF at 2000 h	0.92
Rated LLMF at 4000 h	0.90
Rated LLMF at 6000 h	0.88
Rated LLMF at 8000 h	0.86
Rated lamp survival factor 2000 h	0.99
Rated lamp survival factor 4000 h	0.99
Rated lamp survival factor 6000 h	0.99
Rated lamp survival factor 8000 h	0.99



L 18 W/940 UVS

Techniczny - Temperatury

Rated ambient temp.w.max.lum

25.0 °C

Rodzaj opakowania

EAN	Rodzaj opakowania i zawartość	Wymiary: w x sz x dł	Waga brutto	Objętość:
4008321050014	Nieopakowane zawiera 1 Sztuka	27,000 mm x 25,000 mm x 603,000 mm	116,500 g (0,000 g)	0,407 dm3
4008321214973	Karton wysylkowy zawiera 12 Sztuka	202,000 mm x 71,000 mm x 656,000 mm	1.521,000 g (0,000 g)	10,027 dm3

¹⁾ With preheat ECG