



Karta Produktu

Oprawa punktowa, ruchoma: HR-4909-02



Dane handlowe

Index	Kolor	Il. w opak.	Kod EAN	Kod EAN opak. zb.	Stan mag.	Uwagi
OM-104909-00	czarny		5905148909046		423	
OM-104909-10	biały		5905148909039		184	
OM-104909-60	mosiądz		5905148909053		1121	
OM-104909-70	chrom		5905148909060		2387	

Dane techniczne

Rodzaj materiału

obudowa - stal

Masa produktu

55g



Produkt przystosowany do napięcia zasilania 12V.



Produkt przeznaczony do współpracy z żarówką halogenową MR-11 (Brilum) lub inną o tych samych parametrach. Komplet nie zawiera źródła światła.



Źródło światła z trzonkiem GU4 / Oprawa oświetleniowa do źródła światła z trzonkiem GU4.



Oprawa oświetleniowa do źródeł światła o mocy nie większej niż 35W.



Minimalna, dopuszczalna odległość oprawy oświetleniowej od oświetlanego obiektu wynosi 0,5m.



Produkt zabezpieczony przed wnikaniem obcych ciał stałych o średnicy przekraczającej 12mm oraz przed dotykiem lub zbliżeniem do wewnętrznych części czynnych, palca lub podobnego przedmiotu, o długości nie przekraczającej 80mm. Brak ochrony wyposażenia wewnątrz produktu przed szkodliwym wnikaniem wody.



Produkt przeznaczony do montażu na/w suficie lub stropie.



Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku we wnętrzach.



Oprawa oświetleniowa z możliwością regulacji położenia.



W komplecie brak urządzenia stabilizacyjno-zapłonowego lub transformatora, koniecznych do działania oprawy.



Rodzaj przyłącza: przewód 2 x 0,75mm².



Produkt wykonany w trzeciej klasie ochronności przed porażeniem elektrycznym.



Produkt przeznaczony do bezpośredniego montażu na normalnie palnych powierzchniach.