



UR POJEDYNCZY UCHWYT DO RUR STALOWYCH



Aprobata Techniczna
AT-15-8406/2010



ZASTOSOWANIE

do wszelkich rodzajów rur jako uchwyt mocujący w połączeniu z łącznikami. Uchwyt ten umożliwia zarówno montaż pionowy jak i poziomy rur.

MATERIAŁ I POKRYCIE

stal gatunku DX 51D pokryta warstwą alu-cynku

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod i wymiar	Średnica nominalna rury (cale)	Średnica nominalna (mm)	Szerokość obejm. (mm)	Grubość taśmy blaszanej (mm)	Rozmiar koszulki kołka	Wymiar pręta mocującego d x l (mm)	Średnica nakrętki	nośność oblicz. na rozciąg. [kN]	nośność oblicz. na ścinanie [kN]	Ilość sztuk w opak. jednostk.
UR-3/8	3/8"	15-19	20	1,50	∅ 12x60	∅ 8x120	M8	1,28	0,26	25
UR-1/2	1/2"	20-25	20	1,50	∅ 12x60	∅ 8x120	M8	1,35		25
UR-3/4	3/4"	26-30	20	1,50	∅ 12x60	∅ 8x120	M8	1,35		25
UR-1	1"	32-36	20	1,50	∅ 12x60	∅ 8x120	M8	1,35		25
UR-1 1/4	1 1/4"	38-43	20	1,50	∅ 12x60	∅ 8x120	M8	1,10		25
UR-1 1/2	1 1/2"	47-51	20	1,50	∅ 12x60	∅ 8x120	M8	1,10	0,28	25
UR-2	2"	60-64	20	1,50	∅ 12x60	∅ 8x120	M8	1,80		25
UR-2 1/2	2 1/2"	75-80	20	1,50	∅ 14x80	∅ 10x140	M10	1,00		20
UR-3	3"	87-92	20	1,50	∅ 14x80	∅ 10x140	M10	1,05		20
UR-4	4"	107-112	20	1,50	∅ 14x80	∅ 10x140	M10	1,29		20
UR-6	6"	159-166	20	1,50	∅ 14x80	∅ 10x140	M10	1,39		20

URG POJEDYNCZY UCHWYT DO RUR Z WKŁADKĄ GUMOWĄ



Aprobata Techniczna
AT-15-8406/2010



ZASTOSOWANIE

do wszelkich rodzajów rur jako uchwyt mocujący przy montażu poziomym i pionowym.

MATERIAŁ I POKRYCIE

- stal gatunku DX 51D pokryta warstwą alu-cynku
- guma PCV o wytrzymałości termicznej w zakresie : - 30°C ÷ +120°C.

PARAMETRY TECHNICZNE

Gęstość (g/cm³)	Twardość (°ShA)	Wytrzymał. na rozciąganie (N/mm²)	Wydłużenie całkowite przy rozciąganiu (%)	Dołna temp. użytk. (°C)	Górna temp. użytk. (°C)
1,15	55±3	14	400	-30	120

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod i wymiar	Średnica nominalna rury (cale)	Średnica nominalna (mm)	Szerokość obejm. (mm)	Grubość taśmy blaszanej (mm)	Rozmiar koszulki kołka	Wymiar pręta mocującego d x l (mm)	Średnica nakrętki	nośność oblicz. na rozciąg. [kN]	nośność oblicz. na ścinanie [kN]	Ilość sztuk w opak. jednostk.
URG-3/8	3/8"	15-19	20	1,50	∅ 12x60	∅ 8x120	M8	1,28	0,26	25
URG-1/2	1/2"	20-25	20	1,50	∅ 12x60	∅ 8x120	M8	1,35		25
URG-3/4	3/4"	26-30	20	1,50	∅ 12x60	∅ 8x120	M8	1,35		25
URG-1	1"	32-36	20	1,50	∅ 12x60	∅ 8x120	M8	1,35		25
URG-1 1/4	1 1/4"	38-43	20	1,50	∅ 12x60	∅ 8x120	M8	1,10		25
URG-1 1/2	1 1/2"	47-51	20	1,50	∅ 12x60	∅ 8x120	M8	1,10	0,28	25
URG-2	2"	60-64	20	1,50	∅ 12x60	∅ 8x120	M8	1,80		25
URG-2 1/2	2 1/2"	75-80	20	1,50	∅ 14x80	∅ 10x140	M10	1,00		20
URG-3	3"	87-92	20	1,50	∅ 14x80	∅ 10x140	M10	1,05		20
URG-4	4"	107-112	20	1,50	∅ 14x80	∅ 10x140	M10	1,29		20
URG-6	6"	159-166	20	1,50	∅ 14x80	∅ 10x140	M10	1,39		20