

Wkrętak izolowany płaski WIP



⚡ 1000 V



Wkrętak izolowany do wkrętów z rowkiem. Trzpień: czarny, izolowany. Część robocza: DIN 5264-A, czerniona. Rękojeść: dwukomponentowa. Norma: DIN EN 60900.


UWAGA: możliwość pracy pod napięciem do 1000V

Symbol		Końcówka trzpienia Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość trzpienia [mm]	Długość rękojeści [mm]
WIP 2,5-80	⊖	0,4	2,5	80	84
WIP 3,5-100	⊖	0,6	3,5	100	84
WIP 4,0-100	⊖	0,8	4,0	100	84
WIP 5,5-125	⊖	1,0	5,5	125	98
WIP 6,5-150	⊖	1,2	6,5	150	98
WIP 8,0-175	⊖	1,2	8,0	175	108

Wkrętak izolowany krzyżowy WIK



⚡ 1000 V
 + PH Phillips + PZ Pozidriv



Wkrętak izolowany krzyżowy do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym Phillips/Pozidriv. Trzpień: czarny, izolowany. Część robocza: DIN 5264-PH/PZ, ISO 8764-PH/PZ, czerniona. Rękojeść: dwukomponentowa. Norma: DIN EN 60900.

UWAGA: możliwość pracy pod napięciem do 1000V

Symbol		Końcówka trzpienia [mm]	Długość trzpienia [mm]	Długość rękojeści [mm]
WIK PH1-80	+	PH1	80	84
WIK PH2-100	+	PH2	100	98
WIK PZ1-80	+	PZ1	80	84
WIK PZ2-100	+	PZ2	100	98

Wkrętak izolowany płasko-krzyżowy WIPK



⚡ 1000 V



Wkrętak izolowany płasko-krzyżowy dostosowany do wkrętów z wgłębieniem płasko-krzyżowym.

Trzpień: czarny, izolowany, rękojeść: dwukomponentowa.

UWAGA: możliwość pracy pod napięciem do 1000V

Symbol		Końcówka trzpienia [mm]	Długość trzpienia [mm]	Długość rękojeści [mm]
WIPK 80	⊕	PZ / FL	80	110
WIPK 100	⊕	PZ / FL	100	114