

Zestawy wkrętek

WIPPH_K

△ 1000 V  

Zestaw zawiera 6 szt. wkrętek: 4 wkrętki płaskie WIP i 2 wkrętki krzyżowe PH Phillips

WIP_2,5-80 Wkrętek izolowany płaski

WIP_3,5-100 Wkrętek izolowany płaski

WIP_4,0-100 Wkrętek izolowany płaski

WIP_5,5-125 Wkrętek izolowany płaski

WIK_PH1-80 Wkrętek izolowany krzyżowy PH

WIK_PH2-100 Wkrętek izolowany krzyżowy PH



WIPPZ_K

Zestaw zawiera 6 szt. wkrętek: 4 wkrętki płaskie WIP i 2 wkrętki krzyżowe PZ Pozidriv

WIP_2,5-80 Wkrętek izolowany płaski

WIP_3,5-100 Wkrętek izolowany płaski

WIP_4,0-100 Wkrętek izolowany płaski

WIP_5,5-125 Wkrętek izolowany płaski

WIK_PZ1-80 Wkrętek izolowany krzyżowy PZ

WIK_PZ2-100 Wkrętek izolowany krzyżowy PZ



Lutownice transformatorowe LT 75, LT 100 W

Lutownica transformatorowa do łączenia części metalowych z trwałą końcówką lutowniczą.

- nie powoduje zmęczenia dłoni dzięki właściwemu usytuowaniu środka ciężkości
- napięcie znamionowe: 230V ~ 50Hz
- moc: 75W, 100W
- temperatura grota: 400°
- grot z drutu miedzianego: Ø 1,5 mm
- oświetlenie grota: żarówka 12V / 2W

Masa: 700 g

Typ lutownicy	napięcie znamionowe	moc	temperatura grota	Ø drutu miedzianego grota [mm]	żarówka	waga [kg]
LT 75	230V ~ 50Hz	75 W	400°C	1,5	12V / 2W	0,7
LT 100	230V ~ 50Hz	100W	400°C	1,8	12V / 2W	0,72



Kable miernika EKM L 3070

Kable miernika:

- długość kabli 900 mm
- długość próbника 115 mm
- materiał PVC

NOWOŚĆ

