

XL³ S 160 – 24 moduły w rzędzie

rozdzielnice metalowe, wyposażone








3372 04







3372 24

Wyposażone we wsporniki TH 35 (w odstępach 150 mm) i osłony czołowe na pełną wysokość.
Rozdzielnice od 1 do 5 rzędów wyposażone są w osłony czołowe jednoczęściowe, od 6 do 8 rzędów w osłony dwuczęściowe.
Drzwi i listwy przyłączeniowe należy zamawiać oddzielnie.
Przystosowane do montażu DPX³ 160 i aparatów modułowych.
Umożliwiają tworzenie certyfikowanych zestawów zgodnie z IEC/EN 61439-2 i -3.
IP 40 z drzwiami.
IP 30 bez drzwi.
Płyty górna i dolna z osłabieniami, możliwość wyposażenia w dławiki kablowe.
Możliwość montażu kanałów grzebieniowych Lina 25.

Rozdzielnice naściennie, 24-modułowe

Pak.	Nr ref.	Oslony czołowe i korpus: RAL 9003					
		Ilość rzędów	Ilość modułów	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)	
1	3372 02	2	48	440	595	135	
1	3372 03	3	72	590	595	135	
1	3372 04	4	96	740	595	135	
1	3372 05	5	120	890	595	135	
1	3372 06	6	144	1040	595	135	
1	3372 07	7	168	1190	595	135	
1	3372 08	8	192	1340	595	135	

Rozdzielnice wnękowe, 24-modułowe

Pak.	Nr ref.	Dostarczane z uchwytyami mocującymi. Oslony czołowe: RAL 9003					
		Ilość rzędów	Ilość modułów	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)	
1	3372 22	2	48	512	667	138	
1	3372 23	3	72	662	667	138	
1	3372 24	4	96	812	667	138	
1	3372 25	5	120	962	667	138	
1	3372 26	6	144	1112	667	138	
1	3372 27	7	168	1262	667	138	
1	3372 28	8	192	1412	667	138	