

XL³ S 160 – 36 modułów w rzędzie

rozdzielnice metalowe, wyposażone








3372 14







3372 34

Wyposażone we wsporniki TH 35 (w odstępach 150 mm) i osłony czołowe na pełną wysokość.
 Rozdzielnice od 1 do 5 rzędów, wyposażone są w osłony czołowe jednoczęściowe, od 6 do 8 rzędów w osłony dwuczęściowe.
 Drzwi i listwy przyłączeniowe należy zamawiać oddzielnie.
 Przystosowane do montażu DPX³ 160 i aparatów modułowych.
 Umożliwiają tworzenie certyfikowanych zestawów zgodnie z IEC/EN 61439-2 i -3.
 IP 40 z drzwiami.
 IP 30 bez drzwi.
 Płyty górna i dolna z osłabieniami, możliwość wyposażenia w dławiki kablowe.
 Możliwość montażu kanałów grzebieniowych Lina 25.

Rozdzielnice ściennie, 36-modułowe

Pak.	Nr ref.	Oslony czołowe i korpus: RAL 9003					
		Ilość rzędów	Ilość modułów	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)	
1	3372 14	4	144	740	810	135	
1	3372 15	5	180	890	810	135	
1	3372 16	6	216	1040	810	135	
1	3372 17	7	252	1190	810	135	
1	3372 18	8	288	1340	810	135	

Rozdzielnice wnękowe, 36-modułowe

Pak.	Nr ref.	Dostarczane z uchwytyami mocującymi. Oslony czołowe: RAL 9003					
		Ilość rzędów	Ilość modułów	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)	
1	3372 34	4	144	812	883	138	
1	3372 35	5	180	962	883	138	
1	3372 36	6	216	1112	883	138	
1	3372 37	7	252	1262	883	138	
1	3372 38	8	288	1412	883	138	