

Program Mosaic™

gniazda zasilające pojedyncze i wielokrotne zespolone



0771 11



0771 16



0771 18



0771 14




0770 80



0771 42



0771 42



0771 62



0771 19



0775 91



Tabela doboru puszek, uchwytów i ramek (str. 728)

Pak.	Nr ref.	Gniazda pojedyncze sieciowe 16 A – 250 V~
10	0771 10	2 moduły Do puszek podtynkowych, ramek natynkowych, puszek podłogowych, bloków kolumn, bloków zasilających, bloków biurowych i kanałów DLP. 2P – połączenie przez zaciski automatyczne ○ Biały
10	0771 11	2P+Z – połączenie przez zaciski automatyczne ○ Biały
10	0792 71	● Aluminium
10	0787 01	○ Biały – antybakteryjny
10	0771 16	● Zielony – antybakteryjny
10	0771 17	● Pomarańczowy – antybakteryjny
10	0771 18	● Czerwony
10	0771 45	2P+Z ukośne pod kątem 45° – połączenie przez zaciski automatyczne ○ Biały
10	0771 12	2P+Z – połączenie przez zaciski śrubowe ○ Biały Z możliwością montażu wskaźnika nr ref. 0676 64
10	0771 13	○ Biały Z zaciskami 4 mm²
10	0771 19	2P+Z z klapką – połączenie przez zaciski automatyczne ○ Biały
10	0771 14	2P+Z z blokadą – połączenie przez zaciski śrubowe ● Czerwony
10	0771 15	● Czerwony Z możliwością montażu wskaźnika nr ref. 0676 64
10	0502 99	Klucz do gniazd z blokadą Mocuje się bezpośrednio na wtyczce 2P+Z urządzenia, które ma być podłączone do gniazda z blokadą

Pak.	Nr ref.	Gniazda wielokrotne zespolone 16 A – 250 V~
10	0771 42	4 moduły Do puszek podtynkowych, natynkowych, puszek podłogowych, bloków kolumn, bloków zasilających, bloków biurowych itd. 2 x 2P+Z – połączenie przez zaciski automatyczne ○ Biały
10	0792 72	● Aluminium
10	0771 52	● Czerwony (z blokadą)
10	0771 62	● Zielony
10	0771 43	6 modułów 3 x 2P+Z – połączenie przez zaciski automatyczne ○ Biały
10	0792 73	● Aluminium
10	0771 53	● Czerwony (z blokadą)
10	0771 63	● Zielony
5	0771 44	8 modułów 4 x 2P+Z – połączenie przez zaciski automatyczne ○ Biały
5	0771 54	● Czerwony (z blokadą)
1	0770 80	1 moduł Moduł zaciskowy do przewodów W połączeniu z gniazdem zapobiega przypadkowemu wyłączeniu urządzeń. Wytrzymuje siłę wyrywającą do 350 N (35 kg) Do kabli o Ø od 4 do 8 mm
10	0775 91	Gniazdo zasilające USB 230 V~ /5 V= Do zasilania urządzeń typu: telefon, smartfon, odtwarzacz mp3 lub mp4. Do instalacji w biurach, szpitalach, w pobliżu projektorów, kanałach DLP, puszkach podłogowych, blokach kolumnowych i innych. Zgodne z europejską dyrektywą ograniczającą produkcję ładowarek telefonów komórkowych do zuniifikowanej wersji i poziomu harmonicznych standardów ładowania. Zgodne z normą IEC 62584-2011-01
1	0793 91	Gniazdo zasilające USB 5V= – 750 mA ○ Biały
5	0775 94	● Aluminium
1	0793 94	2 moduły Gniazdo zasilające 2 x USB 5V= – 1500 mA ○ Biały
		● Aluminium