

rury sztywne Polam-Suwałki

rura sztywna RB Special

■ Przeznaczenie

Rury z grupy RB Special przeznaczone są do prowadzenia instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnątrz budynków, na tynk lub pod tynk. Zapewniają wysoką ochronę przewodów prowadzonych w ich wnętrzu.

■ Parametry techniczne

- Samogasnące, nie rozprzestrzeniają płomienia.
- Zaprojektowane w oparciu o normy: europejskie: PN-EN 61386-1, PN-EN 61386-21, kod klasyfikacyjny 2221
- Wykonane wg normy ZN-LEGRAND-01:2014.
- Odporność na zgniatanie: 320 N.
- Odporność na udużenie: 1J.
- Temperatura pracy minimalna: -5°C maksymalna: +60°C.
- Kolor: biały.



Nr ref.	Nazwa produktu (długość 3 m)	Średnica zewnętrzna (mm)	Minimalna średnica wewnętrzna (mm)	Przekrój wewnętrzny (mm ²)	Ilość w opakowaniu (m)
3305 71	Rura sztywna RB Special 16	16,0	13,9	152	60
3305 72	Rura sztywna RB Special 18	18,4	16,3	209	60
3305 73	Rura sztywna RB Special 20	20,0	17,5	241	45
3305 74	Rura sztywna RB Special 21	20,4	17,9	252	45
3305 75	Rura sztywna RB Special 22	22,5	20,0	314	45
3305 76	Rura sztywna RB Special 25	25,0	22,4	394	30
3305 77	Rura sztywna RB Special 28	28,3	25,7	519	30
3305 78	Rura sztywna RB Special 32	32,0	29,4	679	30
3305 79	Rura sztywna RB Special 37	37,0	34,2	919	21
3305 80	Rura sztywna RB Special 40	40,0	37,2	1087	21
3305 81	Rura sztywna RB Special 47	47,0	44,0	1521	21

■ Zastosowanie

Miejsce zastosowania	Zalecane	Niezalecane	Zabronione
Instalacje naścienne wewnętrzne	○		
Instalacje naścienne zewnętrzne		○	
Instalacje podtynkowe	○		
Ściany gipsowe	○		
Beton zalewany		○	
Beton wibrowany			○
Powierzchnie palne (drewno itp.)	○		