


Aparaty pomocnicze

WA_SG11202



Mostki łączeniowe Z-GV dla SP-B+C

Liczba bieg.	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
dla SPI i SPC	Z-GV-16/3P-3TE/6	267511	12 / 240


Informacje techniczne str. 494

Mostki łączeniowe ZV-KSBI dla ograniczników przepięć typu 2 (klasy C)

- Możliwość uzyskania wielu kombinacji montażu ograniczników przepięć
- Stosowane dla SPC-..., Z-D63
- Maks. dopuszczalne napięcie 230/400 V, 50/60 Hz
- Prąd znamionowy 63 A
- Przekrój mostka 16 mm² Cu

Liczba bieg.	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
2	ZV-KSBI-2TE	263961	10 / 600
3	ZV-KSBI-3TE	263962	10 / 600
3	ZV-KSBI-3TE/S	263963	10 / 600
2+1.5	ZV-KSBI-3TE+HI	112370	50 / 150
4	ZV-KSBI-4TE	263964	10 / 600
5	ZV-KSBI-5TE	263965	10 / 200
5	ZV-KSBI-5TE/N	263966	10 / 200
2+3x1.5	ZV-KSBI-5TE+HI	112371	50 / 150
6	ZV-KSBI-6TE	113118	50 / 500
7	ZV-KSBI-7TE	263967	50 / 500
7	ZV-KSBI-7TE/S	263968	10 / 100
7	ZV-KSBI-7TE/N	263969	10 / 100
9	ZV-KSBI-9TE/N	266874	50 / 500
11	ZV-KSBI-11TE	263970	50 / 500

ZV_KSBI



Informacje techniczne

Mostki łączeniowe ZV-KSBI

- Możliwość uzyskania wielu kombinacji montażu ograniczników przepięć
- Dla ograniczników przepięć SPC-..., SPB-..., Z-D63
- Przekrój mostka 16 mm²


Dane techniczne

Elektryczne		Mechaniczne	
Napięcie znamionowe	230/400 V, 50/60 Hz	Przekrój mostka	16 mm ² Cu
Prąd znamionowy	63 A		

Wykonanie

 ZV-KSBI-2TE

 ZV-KSBI-3TE


 ZV-KSBI-3TE/S


 ZV-KSBI-4TE


 ZV-KSBI-5TE

 ZV-KSBI-5TE/N

 ZV-KSBI-7TE

 ZV-KSBI-7TE/S

 ZV-KSBI-7TE/N

 ZV-KSBI-11TE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11