



L 58 W/827



Opis produktu: L 58 W/827
EAN / Produkt: 4050300603049
Ilość: Ośłona kartonowa (FLH) zawiera 1 Sztuka (ST)

You can find this product in the eCatalog:
http://catalog.myosram.com?~language=EN&~country=PL&it_p=4050300603049

Zastosowania	
Suitable for indoor	Yes

Opis ogólny	
SEG nr	8329110
Ssti-Number	4930727
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G13
Energy Label - EEI	A
Recykling	yes

Techniczny - Dane elektryczne	
Moc znamionowa [W] (opakowanie)	58 W
Moc konstrukcji [W]	58 W
Rated lamp efficacy (standard condition)	90 lm/W
Rated lampeffic. (HF data)	Under clarification by authority and standardization body

Techniczny - Dane geometryczne	
Średnica rury [mm]	26 mm
Długość [mm]	1500 mm
Długość oprawki do trzonka pinowego / po	1500 mm

Techniczny - Trwałość	
Nominal lamp life time	20000 h
Trwałość użytkowa	18000 h ¹⁾
Trwałość [h]	20000 h ²⁾

Techniczny - Dane świetlne	
Nominal luminous flux	5200 lm
Rated luminous flux	5200 lm
Strumień świetlny [lm]	5200 lm
Barwa światła	827
Rated colour temperature	2700 K
Wskaźnik oddawania barw Ra	min. 80 maks. 89
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	LUMILUX INTERNA
Lamp mercury content	2.9 mg
Rated LLMF at 2000h	0.95
Rated LLMF at 4000h	0.92
Rated LLMF at 6000h	0.91
Rated LLMF at 8000h	0.90
Rated LLMF at 12000h	0.89
Rated lamp surviv.factor 2000h	0.99
Rated lamp surviv.factor 4000h	0.99
Rated lamp surviv.factor 6000h	0.99



L 58 W/827

Techniczny - Dane świetlne	
Rated lamp surviv. factor 8000h	0.99
Rated lamp surviv.factor 12000h	0.90
Operation mode LLMF/LSF	50 Hz

Techniczny - Temperatury	
Rated ambient temp.w.max.lum	25.0 °C

Rodzaj opakowania				
EAN	Rodzaj opakowania i zawartość	Wymiary: w x sz x dł	Waga brutto	Objętość:
4050300603049	Oslona kartonowa zawiera 1 Sztuka	30,000 mm x 27,000 mm x 1.515,000 mm	242,000 g (0,000 g)	1,227 dm3
4050300603056	Karton wysylkowy zawiera 25 Sztuka	145,000 mm x 142,000 mm x 1.542,000 mm	6.270,000 g (0,000 g)	31,750 dm3

1) with preheat ECG

2) With preheat ECG