

Oprawa z czujnikiem ruchu i zmierzchu

RS 16 LED

Dane techniczne:

Wymiary (dł. x szer. x wys.):	Ø 255 x 92 mm
Zasilanie sieciowe:	220-240V, 50/60Hz
Moc:	9,5 W
Strumień światła	940 lm
Barwa światła:	4000K / SDCM 5
Oddawanie barw:	Ra >= 80
Żywotność diod LED:	50.000 h (L70B10 wg LM80)
System chłodzący LED:	Passive Thermo Control
Typ czujnika ruchu:	wysokiej częstotliwości
Moc nadawcza:	ok. 1 mW
Technika wysokiej częstotliwości:	5,8 GHz (reaguje niezależnie od temperatury na najmniejsze ruchy)
Kąt wykrywania:	360 ° z kątem rozwarcia 160°
Zasięg:	Ø 3-8 m regulowany bezstopniowo
Próg czułości zmierzchowej:	2 – 2000 lx
Ustawienie czasu:	5s – 15 min
Współczynnik mocy (cos φ):	0.89
Funkcja Soft Start:	Tak
Możliwość łączenia w sieć:	Tak
IP:	IP 44
Zakres temperatury:	od -10 do +40°C
Materiał:	tworzywo sztuczne odporne na promieniowanie UV

ST008383 tworzywo sztuczne

