

IS2180-2



Świetnie wygląda.

Na ścianie i jako stróż.


Młodszy brat czujnika ruchu na podczerwień IS 2180–5 jest idealny do kontrolowania powierzchni do 200 m². On także urzeka nie tylko wysokiej klasy techniką sensorową, ale także cieszy oko nowoczesnym wzornictwem, które w niezwykle sposób wpasowuje się w całościowy obraz architektury. Umożliwia także elastyczne dopasowanie kąta wykrywania i zasięgu.



EAN IS 2180–2 biały	4007841 603816
EAN IS 2180–2 inox	4007841 603915
EAN IS 2180–2 czarny	4007841 603717
Wersja	czujnik ruchu
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	120 x 78 x 55 mm
Zasilanie sieciowe	230–240 V, 50 Hz
Typ czujnika	pasywny czujnik na podczerwień
Zastosowanie	na zewnątrz
Montaż	ściana, narożnik
Zalecana wysokość montażu	2,00 m
Moc (obciążenie omowe, np. lampa uniwersalna)	maks. 1000 W
Moc (nieskompensowana, indukcyjna, cos φ = 0,5, np. świetlówek)	maks. 500 VA
Moc (kompensacja szeregową)	maks. 900 W
Moc (kompensacja równoległą, przy C ≤ 45,6 µF)	maks. 500 W
Moc (z elektronicznymi statecznikami, pojemnościowa, np. żarówki energooszczędne)	maks. 6 szt., C ≤ 132 µF
Kąt wykrywania	180° o kącie rozwarcia 90°
Możliwość segmentowego ograniczania obszaru wykrywania	tak
Zasięg	ustawienie podstawowe 1: maks. 12 m stycznie, ustawienie podstawowe 2: maks. 5 m; ze stabilizacją temperaturową, + precyzyjne nastawienie za pomocą przesłon
Technika sensorowa	ustawienie podstawowe 1: 10 poziomów wykrywania, 504 strefy przełączania; ustawienie podstawowe 2: 9 poziomów wykrywania, 412 stref przełączania
Jasność progowa	2–2000 lx
Ustawienie czasu	10 s – 15 min
Stopień ochrony (IP)	IP54
Klasa ochronności	II
Zakres temperatury	od –20 do +50 °C
Akcesoria	w komplecie
Narożny uchwyt ścienny do narożników zewnętrznych i wewnętrznych	



Obszar wykrywania IS2180–2
soczewka 12 m
czarny = styczny kierunek ruchu
pomarańczowy = promieniowy kierunek ruchu



Także do pracy równoległej.
Normalny zasięg.
Dalsze schematy połączeń od strony 328



W komplecie z narożnym uchwytem ściennym

