

IS 2180-2

seria Professional - obszar wykrywania do 200 m², zasięg czujnika max 12 m

Nr produktu: ST603717 (czarny); ST603816 (biały); ST603915 (inox)



Opis podstawowy

- obszar wykrywania do 200 m²
- zasięg czujnika do 12 m
- elastyczność ustawiania

ParametryWymiary (wys. x szer. x gł.)

120 x 76 x 56mm

Moc

max 1000 W (obciążenie czynne
np. żarówka)

max 500W (nieskompens.,
indukcyjny)

max 900 W (kompens. szereg.)

500 W (kompens. równol.)

Napięcie zasilania

230 - 240V, 50Hz

Kąt wykrywania

180° o kącie rozwarcia 90°

Zasięg

nastawienia podst. 1: max 12m

nastawienia podst. 2: max 5 m +
dokładna regulacja przesłoniem
ze stabilizacją temp.

Ustawienie progu czułości
zmiernicowej

2 - 2000 Lux

Ustawianie czasu	10 sek. - 15 min.
Stopień ochrony	IP 54
Nr art.	czarny 603717
Nr art.	biały 603816
Nr art.	inox 603915
Osprzęt	wspornik do montażu w rogach i narożnikach

[Deklaracja zgodności CE](#)