

IS 140-2

seria Home - obszar wykrywania ok 239 m², zasięg czujnika max 14 m

Nr produktu: ST608811 (czarny); ST608910 (biały)



Opis podstawowy

Jeszcze więcej możliwości dzięki udoskonalonemu układowi optycznemu!



ParametryWymiary (wys. x szer. x gł.)	70 x 86 x 95 mm
Moc	max 1000 W (obciążenie czynne np. żarówka) max 500W (nieskomens., indukcyjny) max 600 W (z elektr. urz. stabiliz.-zapł., obc. poj., np. żarówka energooszczędna, max 6 szt.)
Napięcie zasilania	230 - 240V, 50Hz
Kąt wykrywania	140° z zabezpieczeniem przed podpełzaniem
Zakres obrotu	180° poziomo, 90° pionowo
Zasięg	max 14 m (elektr. stabil.)
Ustawienie progu czułości zmierzchowej	2 - 2000 Lux
Ustawianie czasu	8 sek. - 35 min.
Stopień ochrony	IP 54
Klasa ochronności	II
Nr art.	czarny 608811
Nr art.	biały 608910
Osprzęt opcjonalny	uchwyt naścienny 07 do montażu na narożnikach zewnętrznych czarny 631864 biały 631765

 [instrukcja obsługi](#) [Deklaracja zgodności CE](#) [Ulotka produktowa PDF](#)

